

ROLINE HDMI 1x2 Splitter+ Extender via TP Kat.6A 4K60Hz 70m Digital/Display/Video 70 m

Artikelnummer 999934953

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dieser ROLINE HDMI Extender und Splitter vereint Verlängerung- und Splitterfunktionen, da er den Eingang des HDMI-Signals gleichzeitig auf den lokalen und den bis zu 70 m entfernten Ausgang verteilt - perfekt für Digital Signage-Anwendungen, die HDMI-Video in hoher Qualität bis zu 4K@60Hz 4:4:4 benötigen. Er kann auch Infrarot-Signale von Fernbedienungen übertragen - ideal für die Steuerung Ihrer Videoquelle von Ihrem Videoziel. Er verfügt über eine Einzelstromversorgung, so dass sowohl der Sender als auch der Empfänger über ein einziges 12-V-Netzteil betrieben werden können. • Splitter- und Verlängerungs-Kit für HDMI • Auflösung bis zu 4K@60Hz YUV 4:4:4 bei 70 Metern. • HDMI Local Loop Out • HDCP 2.2 und HDCP 1.4 • Video mit hohem Dynamikbereich (HDR) • Datenübertragungsrate von bis zu 6 Gbit/s pro Kanal (18 Gbit/s für alle Kanäle). • TMDS-Takt kann bis zu 600MHz betragen • 12 Bit pro Kanal (36 Bit für alle Kanäle) Deep Color • Unkomprimiertes Audio wie LPCM • Komprimierte Audiosignale wie DTS, Dolby Digital. • Einzelstromversorgung - Sender und Empfänger können mit einem einzigen 12-V-Netzteil betrieben werden • Stabiles Metallgehäuse • Abmessungen: Sender/Empfänger (jeweils): 23 x 88 x 100 mm • Gewicht: Sender 201 g, Empfänger 199 g • Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 1x Netzteil DC 12V 1A, 1x IR-Senderkabel, 1x IR-Empfängerkabel, 4x Montageösen, 1x Benutzerhandbuch Hinweis: Das Produkt unterstützt nur das HDR10 und HLG High Dynamic Range (HDR) Signal, und nicht das Dolby Vision High Dynamic Range (HDR) Signal.

• Robuste Anschlussmöglichkeiten

Dieses Gerät verfügt über einen HDMI-Eingang und verschiedene IR-Ein- und Ausgänge, die vielseitige Anschlussmöglichkeiten bieten. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit mehreren Geräten und verbessert das Benutzererlebnis bei verschiedenen Multimedia-Konfigurationen.

• Stabile Leistung

Mit einer maximal unterstützten Videobandbreite von 600 MHz gewährleistet das Gerät eine stabile Übertragung von hochwertigen Video- und Audiodaten, minimiert Störungen und liefert eine zuverlässige Leistung.

• Verbesserte Audio-Unterstützung

Das Gerät unterstützt Audioformate wie DTS und Dolby Digital und bietet so ein beeindruckendes Klangerlebnis für alle Videoinhalte.

• Vielseitige Anpassungsfähigkeit an die Umgebung

Das Gerät arbeitet effektiv in einem Bereich von 0 °C bis 50 °C und eignet sich somit für verschiedene Umgebungen, was seine Verwendbarkeit und Zuverlässigkeit weiter erhöht.

• Benutzerfreundliches Design

Mit einer Reset-Taste und Statusanzeigen für die Stromversorgung ist dieses Gerät auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht eine einfache Fehlerbehebung und Überwachung des Verbindungsstatus.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Netzwerk (Transmitter) - RJ-45, 1 x Netzwerk (Receiver) - RJ-45, 1 x HDMI-Ausgang (Transmitter) - HDMI Ty, 1 x IR-Ausgang (Transmitter) - mini jack, 1 x HDMI-Eingang (Transmitter) - HDMI Ty, 1 x IR-Eingang (Receiver) - mini jack, 1 x HDMI-Ausgang (Receiver) - HDMI Typ A
Statusanzeiger	Stromversorgung
Netzwerk - Typ	Video-/Audio-/Infrarot-/Netzwerkverlänge
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlussstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

