Axis P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

Artikelnummer 999829739

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Die AXIS P1265 Mk II aus der AXIS P12-Serie ist eine Netzwerk-Überwachungskamera, die für eine vielseitige und sichere Überwachung in einer Vielzahl von Umgebungen konzipiert wurde. Ausgestattet mit einem hochauflösenden CMOS-Sensor und einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 nimmt diese Kamera klare, detaillierte Bilder auf und eignet sich damit sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen. Die breite Palette an unterstützten Netzwerkprotokollen sorgt für eine einfache Integration in bestehende Systeme, während fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie TLS 1.3-Verschlüsselung, sicheres Booten und signierte Firmware für ein sicheres Gefühl sorgen, indem sie vor unbefugtem Zugriff schützen. Das robuste Design der Kamera ermöglicht den Betrieb bei extremen Temperaturen von -20°C bis 45°C, und ihr kompakter, modularer Formfaktor bietet flexible Installationsoptionen. Ganz gleich, ob Sie die Sicherheit erhöhen, Aktivitäten überwachen oder Erkenntnisse sammeln möchten, die AXIS P1265 Mk II ist für die Anforderungen jeder Umgebung gerüstet.

• Erweiterte Konnektivität

Mit seinen RJ-45- und RJ-12-Anschlüssen bietet dieses Gerät vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke.

• Außergewöhnliche Bildklarheit

Mit einer maximalen digitalen Videoauflösung von 1920 x 1080 und der Unterstützung mehrerer digitaler Videoformate, einschließlich H.265 und Forensic WDR, liefert die AXIS P1265 Mk II gestochen scharfe, klare Bilder unter verschiedenen Bedingungen.

• Robuste Anpassungsfähigkeit an Umgebungsbedingungen

Entwickelt für den Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von -20°C bis 45°C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 - 85% RH, um eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.

• Verbesserte Sicherheitsfunktionen

Integriert fortschrittliche Sicherheitsprotokolle wie TLS 1.2 und TLS 1.3 sowie Funktionen wie sicheres Booten und signierte Firmware zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und zur Gewährleistung der Datenintegrität.

• Flexible Installationsmöglichkeiten

Der kompakte Pinhole-Formfaktor und das modulare Design der AXIS P1265 Mk II machen sie zu einer idealen Wahl für die diskrete Überwachung in sensiblen Bereichen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus TLS 1.2, TLS 1.3

Leistungsaufnahme im Betrieb 3,4 Watt

Software - Typ AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection, AXIS Object Analytics

Service und Support - Typ 5 Jahre Garantie **Videoeingang - Anschlusstechnik** Kabelgebunden

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß

Max. Digitalvideoauflösung 1920 x 1080

Farbe Weiß, NCS S 1002-B

Unterstützte Audiofunktionen Audio Through Portcast Technology

Video-Modi1080pRAM - Installierte Größe1 GBFlash-Speicher - Installierte Größe512 MB

Weitere Bilder





