

Eaton 5SC 750i Line Interactive USV Wechselstrom 230 V 525 Watt 750 VA RS- 232 USB Ausgangsanschlüsse: 6

Artikelnummer 992637343

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Eaton 5SC 750i Line Interactive USV Wechselstrom 230 V 525 Watt 750 VA RS-232 USB Ausgangsanschlüsse: 6

Produktbeschreibung:

Die Eaton 5SC 750VA ist eine Line-Interactive USV mit erschwinglichen und zuverlässigen Schutz für Server in kleinen Unternehmen.

Die 5SC verfügt über einen LCD-Display für Echtzeit-Status und -Messungen. Sie bietet einen Sinuswellenausgang für beste Kompatibilität mit den empfindlichsten IT-Geräten von heute. Mit ihren 6 IEC-Ausgängen und ihrem flexiblen Design passt die 5SC sehr gut in alle modernen Umgebungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Farbe

Schwarz

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich

Wechselstrom 184-276 V

Vorhandene Spannung

50/60 Hz

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

6 x Strom IEC 60320 C13

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

525 Watt / 750 VA

Ausgabe Wellenform

Sinuswelle

Batterie

Laufzeit (bis zu)

5 min bei Volllast | 13 min bei halbe Beladung | 9 min bei 70% Last

Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B | 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes
Besonderheiten
Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige, Tiefentladungsschutz
Kennzeichnung
UL 1778, CB, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Geräuschentwicklung
40 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
34 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
10,4 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	525 Watt
UPS-Technologie	Line-Interactive
Anzahl Anschlüsse	6
Leistung (VA)	750 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9),
Farbe	Schwarz
Gewicht	10,4 kg
Laufzeit (bis zu)	13 min bei halbe Beladung, 5 min bei Volllast, 9 min bei 70% Last
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

