

Grandstream GWN7700M Series GWN7700MP - Switch - unmanaged - 5 x 2.5GBase-T + 1 x SFP+ - Desktop, wandmontierbar - PoE (57 W)

Artikelnummer 900095275

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream GWN7700M Series Switch unmanaged 5 x 2.5 GBase-T + 1 x SFP+ Desktop wandmontierbar PoE 57 W Power over Ethernet RJ-45 Unmanaged

Produktbeschreibung:

- 5 Multi-Gigabit-Kupferports bieten Konnektivität mit 2500 Mbit/s
- in SFP+-Glasfaseranschluss mit 1 Gigabit-Konnektivität
- LED-Anzeigen Pro Port: Verbindung/Aktivität/Geschwindigkeit Pro Gerät: Stromversorgung
- Automatisches MDI/MDIX-Crossover für alle Ports
- Flüsterleise: Lüfterlos
- Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control (festgelegt auf 100 Mbit/s) zur Überwachung des Verkehrsaufkommens
- Grüne Technologie reduziert den Stromverbrauch
- QoS - Unterstützt die strikte Standardpriorität, sofern vorhanden

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

5 x 2.5 GBase-T + 1 x SFP+

Power Over Ethernet (PoE)

PoE

PoE-Budget

57 W

Leistung

Switching-Kapazität: 45 Gbit/s

Größe der MAC-Adresstabelle

4000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Leistungsmerkmale

Storm Control, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Broadcast-Modus, Multicast-Modus, Green Technology, QoS, Metallgehäuse, Auto-Negotiation, IGMP Fast Leave, IGMP Snooping

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az

Statusanzeiger

Link, Aktivität, PoE, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 2.5 GBase-T RJ-45 PoE - 57 W

1 x 2.5 GBase-T RJ-45

1 x 10Gb Fibre Channel SFP+

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

53.5 V

Erforderlicher elektrischer Strom

1.22 A

Leistungsaufnahme im Betrieb

7.2 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

QIG

Produktzertifizierungen

FCC, IC, RCM

Maße und Gewicht

Breite

14,5 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

2,7 cm

Gewicht

310 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

23 cm

Transporttiefe

19 cm

Transporthöhe

5,1 cm

Transportgewicht

800 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk - Typ	Switch
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE - 57 W, 1 x 10Gb Fibre Channel SFP+, 1 x 2.5GBase-T RJ-45
Statusanzeiger	PoE, Stromversorgung, Aktivität, Link
Ports - Typ	2.5GBase-T
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Ports (zweite) - Typ	SFP+
Farbkategorie	Grau
Leistung	Switching-Kapazität: 45 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

