

ROLINE RM S/FTP Patchkabel Kat6A/KI.EA TPE blau 10m FTP PIMF SFTP 10 m

Artikelnummer	999877411
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das Roline Recycled Material Patchkabel von Secomp wurde für effiziente und zuverlässige Verbindungen entwickelt. Mit S/FTP-Technologie und einer getesteten Frequenz von bis zu 600 MHz gewährleistet dieses Kabel eine schnelle Datenübertragung und erfüllt gleichzeitig Konformitätsstandards wie RoHS und REACH. Die doppelt abgeschirmte Konstruktion mit aluminiumkaschierter Polyesterfolie und Geflechtschirmung schützt vor Störungen und ist somit ideal für professionelle Umgebungen geeignet. Sein Knickschutz und sein flexibles Design bieten Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit, ergänzt durch vergoldete Stecker für höchste Leistung. Dieses CAT 7-Kabel verfügt über eine 1:1-Pinbelegung mit acht Kupferdrähten, die in vier Paaren angeordnet sind und eine hervorragende Signalintegrität gewährleisten. Das geformte und verseilte Design erhöht die Flexibilität, und der Mantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE) sorgt für Biegefestigkeit ohne Leistungseinbußen. Mit einem Biegeradius von 24 mm und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 75 °C eignet sich das Roline-Patchkabel für verschiedene Anwendungen und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für Ihre Netzwerkanforderungen.

- **Robuste Konstruktion**

Das Kabel ist mit einer Aluminium-Polyesterfolie und einer Geflechtschirmung versehen und bietet somit eine hohe Verschleißfestigkeit, sodass es für verschiedene Umgebungen geeignet ist.

- **Zuverlässige Konnektivität**

Ausgestattet mit vergoldeten Steckern minimiert dieses Patchkabel Signalverluste und gewährleistet stabile Verbindungen, wodurch die Gesamtleistung des Netzwerks verbessert wird.

- **Flexibles Design**

Der Mantel aus thermoplastischem Elastomer (TPE) ermöglicht eine einfache Handhabung und Biegsamkeit, wodurch die Leistung erhalten bleibt und die Belastung des Kabels reduziert wird.

- **Umweltkonform**

Dieses Kabel entspricht Normen wie RoHS und REACH und spiegelt damit unser Engagement für Umweltsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wider.

- **Optimierte Leistung**

Die Konstruktion des Kabels ermöglicht einen Biegeradius von 24 mm und gewährleistet so die Funktionalität ohne Qualitätseinbußen in engen Räumen.

Weitere Bilder

