

APC Step-Down Transformer Transformator Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V 5000 VA Ausgangsanschlüsse: 1 2U 48,3 cm 19" für P/N: AR3103SP AR3106SP SMX2000LVUS SMX3000HVTUS SMX3000LVUS SRT1000RMXLI



Artikelnummer 999825278

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

APC Step-Down Transformer Transformator Rack einbaufähig Wechselstrom 208 V 5000 VA Ausgangsanschlüsse: 1 2U 48,3 cm 19"
für P/N: AR3103SP AR3106SP SMX2000LVUS SMX3000HVTUS SMX3000LVUS SRT1000RMXLI

Produktbeschreibung:

APC Step-Down Transformer - Transformator (Rack
- einbaufähig) - Wechselstrom 208 V - 5000 VA
- Ausgangsanschlüsse: 1 - 2U - 48,3 cm (19")
- für P/N: AR3103SP,
AR3106SP, NBPD0160A, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1500I-2UC,
SRT1000RMXLI

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Transformator - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten)

2U

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 208 V

Nötige Frequenz

60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Hardwire 3-Wire (2PH + G)

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x festverdrahtet 3-Draht (HN + E)

Ausgangsspannung

Wechselstrom 120 V

Leistungskapazität

5000 VA

Verschiedenes

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

CSA, UL, UL 1778, REACH SvHC

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite

44,5 cm

Tiefe

61 cm

Höhe

8,9 cm

Gewicht

43,2 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

62,2 cm

Transporttiefe

95,3 cm

Transporthöhe

25,4 cm

Transportgewicht

50 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

P/N: ACCS1006, ACCS1007, ACDC1021, ACDC2513, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP7857, AP7950B, AP7957, AR203A, AR204A, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3100G, AR3100SP, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, DLA1500RM2U, NBPD0160A, NBPD0171, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC15002U-BR, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMT1500RMI2UNC, SMT2200R2X658, SMT2200RMI2UNC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RMI2UNC, SMT750RMI2UNC, SMX3000HV-BR, SMX3000LV2U-BR, SMX750INC, SRT1000RMXLI, SU2200RMXLI, SU3000RMJ3U3W, SU3000RMJ3UOS3, SUA2200R2X180, SUA2200R3XLNETPKG, SUA3000R3XLNETPKG, SUA3000RMXL3U-BR, SUA750R2X122, SURT1000RMXLI-NC, SURT1000XLI-NC, SURT3000XLI-ET, SURT7500XLJ-2TF4, SURTA2000RMXL2U, SURTD3000RMXLT, SURTD3000RMXLT-1TF5, SURTD5000RMXLT, SURTD5000RMXLT-1TF5

Produkteigenschaften

Steckertyp	Hardwire 3-Wire (2PH + G)
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Ausgangsanschlussstyp	Festverdrahtet 3-Draht (HN + E)
Leistung (VA)	5000 VA
Anzahl Anschlüsse	1
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

