

Telegärtner Karl Gärtner MP8 FS 100-2.0 2m Cat5e F/UTP FTP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 5e UTP 2 m RJ- 45 low-smoke zero-halogen halogenfrei Kupferdraht Kupfer

Artikelnummer 994020735

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner MP8 FS 100-2.0 2m Cat5e F/UTP FTP Grau Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 5e UTP 2 m RJ-45 low-smoke zero-halogen halogenfrei Kupferdraht Kupfer

Produktbeschreibung:

Telegärtner Patchkabel Cat.5e F/UTP (LSZH) MP8 FS 100-2,0 m grau, kurze Tülle

Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e

Schirmung (Netzwerkkabel): F/UTP

Kabellänge: 2 m in Grau

CAT5e Patchkabel mit sehr kurzer Tülle.

Ausstattung:

Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B

90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz

360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel)

Flexibel und zugentlastet

Angespritzte Tülle

Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig)

Technische Daten:

AWG: AWG26 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-

Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Grau · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-

Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-

Besonderheiten: Flammwidrig, Halogenfrei · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung

(Netzwerkkabel): F/UTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 5e

Technologie

Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)

Verdrahtungsschema

T568B

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

26/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Geschirmt, geformt, schwer entflammbar, Zugentlastung, Short-Boot

Länge

2 m

Farbe

Grau

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 60332-1, IEC 60603-7-3

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Produkteigenschaften

Farbkategorie Grau

Farbe Grau

Weitere Bilder

