ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch 4 x KVM/Audio/USB Desktop

Artikelnummer 991048689

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN KVM-/Audio-/USB-Switch 4 x KVM/Audio/USB Desktop

Produktbeschreibung:

KVM-Switch mit 4 Ports für USB- und PS/2-Eingabegeräte und VGA-Grafik mit Tonübertragung und USB 2.0-Hub (KVM-Kabel im Lieferumfang enthalten). Der CS1734B kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: Manuell, über Hotkey-Tastenkombinationen. über das OSD-Menü und per Mausklick.

- DVI-KVM-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Doppelte Schnittstelle unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite ideal für Benutzer von IP-Telefonie
- Unterstützt sowohl PS/2- als auch USB-Tastaturen und Mäuse flexible einsetzbar dank des mitgelieferten Adapters für USB auf PS/2 USB-Maus und Tastatur, oder PS/2-Tastatur und Maus, oder PS/2-Tastatur und USB-Maus
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Verbesserte Grafikqualität Auflösungen bis 2048 x 1536, DDC2B
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü und Maus)
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac und Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen* (* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, 2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Einfache Installation keine Software erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

Lieferumfang

- 1x USB-KVMP™-Switch mit 4 Ports
- 2x 2L-5301U USB-KVM-Kabel
- 2x 2L-5302U USB-KVM-Kabel
- 1x UC20KMZ-A-11 Konverter von USB auf PS/2
- 2 OSD-/Hotkey-Aufkleber
- 1x Kabel zur Firmwareaktualisierung
- 1x 0AD6-1605-24EG Netzteil
- 1x Benutzerhandbuch

Stromverbrauch: 5,3V, 3,4WUmgebung

- Betriebstemperatur: 0 50 °C
- Lagertemperatur: -20 60 °C
- Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

- Gehäuse: Metall
- Gewicht: 0,78 kg
- Abmessungen (L x B x H): 21,00 x 8,70 x 5,50 cm
- Hersteller-Nr.: CS1734B
- EAN Code: 4710423775053
- Max. Auflösung: 2048x1536
- Höhe Verpackung: 0,173 m
- Typ 1: KVM Switch
- Anzahl CPU: 4
- Inkl. KVM-Kabelsatz: Ja
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Typ 2: 4-fach VGA KVM
- Gewicht: 2,065 kg
- Video Eingänge je CPU: VGA x1
- Mit USB HUB: Ja
- Verpackungsvolumen: 0,0049 m³
- Länge Verpackung: 0,283 m
- Breite Verpackung: 0,100 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.

Mijnwerkerslaan 34

3550 Heusden-Zolder

Belgien

support@aten.eu

- Ursprungsland: China
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Fronttasten: Ja
- Bauform: Desktop
- Datenrate: 480 Mb/s

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

KVM Ports

4 x KVM/Audio/USB

Anz. lokale KVM-Benutzer

1 lokaler Benutzer

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

2048 x 1536 @ 60 Hz

Leistungsmerkmale

Anzeige - Bildschirm, Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports

Produktzertifizierungen

USB 2.0

Integrierte Peripheriegeräte

USB Hub

Statusanzeiger

Port Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB 2.0 Type A

4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker

4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker

4 x KVM SPHD-15

1 x Verwaltung Mini-Klinkenstecker

1 x Tastatur (USB) Type A

1 x Maus (USB) Type A

2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker

2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker

1 x VGA HD-15

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

4 x VGA-/Audio-/USB-Kabel

1 x Datenkabel

Produktzertifizierungen

RoHS

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Apple MacOS, SunOS, Linux, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP

Maße und Gewicht

Breite

21 cm

Tiefe

8,7 cm

Höhe

5,5 cm

Gewicht

780 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Produkteigenschaften

Bereitgestellte 4 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 2 x USB 2.0 Type A, Schnittstelle -Tastatur / Video / Maus (KVM): 4 x 15-po, 1 x Maus (USB) Type A, 2 x Mikrofoneingang Mini-

Schnittstellen

Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A, 4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker, 1 x VGA HD-15, 1

x RJ-11 Management

Statusanzeiger Port Status **KVM Maximal** 2048 x 1536

unterstützte Video-

Auflösung

Ports - Typ KVM/Audio/USB

Netzwerk - Formfaktor Desktop

Produkttyp KVM-/Audio-/USB-Switch Netzwerk - Typ KVM-/Audio-/USB-Switch

Anz. Anschlüsse Untertyp KVM

Service und Support -

3 Jahre Garantie

Тур

Netzwerk -Kabelgebunden

Anschlusstechnik

Weitere Bilder







