

Grandstream GWN7821P - Switch - Unternehmen, verwaltet - L3 - managed - 8 x 2.5GBase-T + 2 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE++



Artikelnummer 900095274

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Grandstream Switch Unternehmen verwaltet L3 managed 8 x 2.5 GBase-T + 2 x 1 Gigabit Ethernet SFP+ Desktop an Rack montierbar PoE++

Produktbeschreibung:

Layer 3 Managed Multi-Gigabit Network Switch,
8x 2.5GbE RJ45 PoE 802.3 af/at,
up to 60W, 240W total power budget, 2x SFP+, Internal PSU
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusotyp

Desktop, an Rack montierbar

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

8 x 2.5 GBase-T + 2 x 1 Gigabit Ethernet SFP+

Power Over Ethernet (PoE)

PoE++

Leistung

Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 80 Gbit/s

Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps

Latenz: 4 µs

Packet-Puffergröße: 12 MB

Kapazität

Link-Aggregation-Ports: 5

STP/RSTP/MSTP Instanzen: 32

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Routing Protocol

STP, RSTP, MSTP, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3

Remoteverwaltungsprotokoll

IPv4, IPv6, SNMP, RMON, Telnet, SSH, HTTPS

Authentifizierungsmethode

RADIUS, TACACS+

Leistungsmerkmale

GVRP, Anschluss-basiertes VLAN, STP Support, VLAN-Unterstützung, VLAN Tagging, Voice VLAN, Dynamisches Routing, IGMP Snooping, MLD-Snooping, MVR, richtlinienbasierte Weiterleitung, statisches Routing, Port-Based Priority, QoS, ACL Support, DHCP-Relais, DHCP-Server, Prioritätszuordnung, Unterstützung für Warteschlangenplanung, Frequenzgrenze, Traffic Shaping, LLDP-Support, LLDP-MED, Port-Spiegelung, UDLD, CPU-Temperaturüberwachung, Passwortschutz, 802.1x-Authentifizierung, AAA, Storm Control, Anschlussisolierung, Port Security, Sticky MAC, MAC-Adressenfilter, IP-Quellwächter, Schutz vor DoS-Angriffen, ARP-Inspektion, DHCP-Snooping, Loop-Sicherung, BPDU-Schutz, Loopback Protection, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Reset-Taste, 2 Lüfter

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad (LACP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 2.5 GBase-T RJ-45

2 x Gigabit LAN SFP+

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Netzkabel (1,2 m), Erdungskabel, 4 Gummifüße, 8 Schrauben, Auslösesicherung für Netzkabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Produktzertifizierungen

FCC, RCM, IC

Maße und Gewicht

Breite

33 cm

Tiefe

17,5 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

1,9 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90% RH (non-condensing)

Min. Lagertemperatur

-10 °C

Max. Lagertemperatur

60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 - 90% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk - Typ	Switch
Leistung	Weiterleitungsrate: 59.52 Mpps, Packet-Puffergröße: 12 MB, Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchs
Kapazität - Kapazität	Link-Aggregation-Ports: 5, STP/RSTP/MSTP Instanzen: 32
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 2.5GBase-T RJ-45, 2 x Gigabit LAN SFP+
Ports - Typ	2.5GBase-T
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar
Ports (zweite) - Typ	1 Gigabit Ethernet SFP+
Farbkategorie	Schwarz
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

