

Techly HDMI Extender Single-Mode-Glasfaser 40km Kabel-/Adapterset Audio/Multimedia Digital/Display/Video Verlängerungskabel Single- bzw. Monomode-Faser



Artikelnummer 999857626

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Techly HDMI Extender Single-Mode-Glasfaser 40km Kabel-/Adapterset Audio/Multimedia Digital/Display/Video Verlängerungskabel Single- bzw. Monomode-Faser

Produktbeschreibung:

Extender-Kit bestehend aus Sender und Empfänger zur Verlängerung des HDMI-Signals auf bis zu 40 km Entfernung über Singlemode-Glasfaserkabel

Unterstützt Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung über Gigabit-Switch oder kaskadierten Switch;

Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz

Unterstützt HDR10, EDID-Passback, RS-232-Passthrough; Unterstützt IR-Rückmeldung für die Fernbedienung

Der Sender unterstützt HDMI-Loopout für die lokale Überwachung; Der Sender verfügt über einen 3,5-mm-Audioeingang, der Empfänger über einen unabhängigen 3,5-mm- und S/PDIF-Audioausgang. Blitzschutz, Überspannungsschutz, ESD-Schutz

Abmessungen: 103 x 106 x 25 mm; Farbe schwarz

Es ermöglicht eine zuverlässige Videoübertragung und ist eine Verteilungslösung, die in den Bereichen Sicherheitsüberwachung, Schienenverkehr, Fernsehübertragung, Smart Home, Heimkino und anderen Bereichen weit verbreitet eingesetzt werden kann.

Merkmale

Extender-Kit bestehend aus Sender und Empfänger zur Verlängerung des HDMI-Signals auf bis zu 40 km Entfernung über Singlemode-Glasfaserkabel

Unterstützt Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung über Gigabit-Switch oder kaskadierten Switch

Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz

Unterstützt HDR10, EDID-Passback und RS-232-Passthrough

Unterstützt IR-Rückmeldung für die Fernbedienung

Der Sender unterstützt HDMI-Loopout für die lokale Überwachung

Der Sender verfügt über einen 3,5-mm-Audioeingang, der Empfänger über einen unabhängigen 3,5-mm- und S/PDIF-Audioausgang
Blitzschutz, Überspannungsschutz, ESD-Schutz

Technische Spezifikationen

Verwendet die ipcolor PIXEL-Technologie, um eine unkomprimierte Übertragung und geringe Latenz zu erreichen

Unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p bei 60 Hz, einschließlich 1920 x 1200/1920 x 1080, abwärtskompatibel

Unterstützt Glasfaserübertragung, die maximal unterstützte Übertragungsentfernung beträgt 40 km

Unterstützt Eins-zu-Viele-Verbindungen über Gigabit-Switches oder kaskadierte Switches

Unterstützt HDR10

Unterstützt EDID-Rücksendung
Unterstützt RS-232-Passthrough
Mit lokalem HDMI-Ausgang am Sender
Unterstützt unidirektionales IR-Passback
Der Sender verfügt über einen 3,5-mm-Audioeingang zum Einbetten von Ton, der Empfänger verfügt über einen unabhängigen 3,5-mm- und S/PDIF-Audioausgang
Blitzschutz, Überspannungsschutz, ESD-Schutz
Unterstützt einen 24-Stunden-Dauerbetrieb
Umwelteigenschaften
Betriebstemperatur -20°C~60°C
Lagertemperatur -30°C~70°C
Luftfeuchtigkeit 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Packungsinhalt

1x Sender
1x Empfänger
2x DC 5V 2A Netzteil
1x IR-Blaster-Verlängerungskabel
1x IR-Empfänger-Verlängerungskabel
1x optischer SFP-Transceiver (T1310/R1550nm)
1x optischer SFP-Transceiver (T1550/R1310nm)
2x Klemmenblöcke
4x Montageohren
10x Schrauben
2x Anschlussschrauben
1x Bedienungsanleitung
Technische Details:

Allgemeines

Typ
Kabel-/Adapterset
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Display / Video
Glasfasertyp
Single- bzw. Monomode-Faser
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
103 x 106 x 25 mm

Weitere Bilder

