

Sophos CS210-24FP Switch 24 port 8x2.5G with Full PoE Support 1-year EU 24-Port Power over Ethernet



Artikelnummer	999958249
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Sophos CS210-24FP Switch 24 port 8x2.5G with Full PoE Support 1-year EU 24-Port Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

CS210-24FP Sophos Switch - 24 port (8x2.5G) with Full PoE with Support, 1-year - EU power cord

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - managed

Gehäusetyp

An Rack montierbar 1U

Untertyp

2.5 Gigabit Ethernet

Ports

16 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 100/1000/2.5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

410 W

Leistung

Switching-Kapazität: 152 Gbit/s

Kapazität

Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256

Gepackte Puffergröße: 1,5 MB

15,4 W PoE+-Ports gesamt: 24

30 W PoE+-Ports gesamt: 13

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

10KB

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll

HTTPS, CLI, SNMP 1, SSH, SNMP 2c, SNMP 3, Telnet

Leistungsmerkmale

GVRP, IGMP Snooping, LAG, MAC-Port Binding, STP Support, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Syslog-Unterstützung, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP BPDU Guard, STP Root Guard, VLAN Tagging, Guest VLAN, LACP, Multicast-Modus, Unicast-Modus, Voice VLAN, Flusskontrolle, Back Pressure Support, Storm Control, Port-Spiegelung, DHCP-Relais, DHCP-Snooping, LLDP-MED, LLDP-Support, QoS, DSCP-basiertes ToS, DHCP-Client, RADIUS-Unterstützung, MIB, MIB II

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1D, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

RAM

512 MB

Flash-Speicher

128 MB

Statusanzeiger

Stromversorgung, Link/Aktivität, Fehler, PoE max, PoE, LAN

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+

8 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+

4 x 10 GBase-X SFP+

1 x Konsole RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stromkabel (EU)

Lokalisierung

Europa

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer

Technischer Support - 1 Jahr

Produkteigenschaften

Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, Fehler, PoE max, LAN
Menge	4
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Kapazität - Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256, 30 W PoE+-Ports gesamt: 13, 15,4 W PoE+-Ports gesamt: 24, Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Anz. Anschlüsse	24
Ports (dritte) - Typ	1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Farbkategorie	Weiß
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Konsole RJ-45, 8 x 100/1000/2.5G RJ-45 PoE+, 16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+, 4 x 10GBase-X SFP+
Ports (zweite) - Typ	100/1000/2.5G (PoE+)
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistung	Switching-Kapazität: 152 Gbit/s
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

