

ROLINE LWL-Kabel armiert OS2 duplex 2x LC-APC LSOH 20m Kabel 20 m Glasfaser LWL

Artikelnummer	999503770
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ROLINE LWL-Kabel armiert OS2 duplex 2x LC-APC LSOH 20m Kabel 20 m Glasfaser LWL

Produktbeschreibung:

Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
Duplex-Kabel in VolladerHohe
Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern
Stahlarmiert:
Im Vergleich zu Standard LWL Patchkabeln sind diese Kabel zusätzlich durch eine flexible Stahlspiralwendel geschützt
Durch diesen hochwertigen Kabelaufbau sind LWL Kabel trittfest und eignen sich für Anwendungen mit erhöhten mechanischen Ansprüchen
Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet
Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
Duplex-Kabel in VolladerHohe
Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern
Stahlarmiert:
Im Vergleich zu Standard LWL Patchkabeln sind diese Kabel zusätzlich durch eine flexible Stahlspiralwendel geschützt
Durch diesen hochwertigen Kabelaufbau sind LWL Kabel trittfest und eignen sich für Anwendungen mit erhöhten mechanischen Ansprüchen
Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC/LC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 20 m
Halogenfreies LWL-Patchkabel mit Stahlarmierung und Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwirkabels
Patch-Kabel - OS2
Technologie
Duplex Glasfaser
Glasfasertyp
Single-Modus

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

Faseranzahl

2

Kern- / Manteldurchmesser

9/125 Mikrometer

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, Innen, Überbrückungskabel, schwer entflammbar, Keramikferrule, Zugentlastung, mit Edelstahl verstärkt, Aramidgarn

Länge

20 m

Gewicht

14.1 g

Farbe

Weiß

Konnektivität

Anschluss

2 x LC Single-Modus - männlich

Stecker (zweites Ende)

2 x LC Single-Modus - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

REACH, RoHS 2.0

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

20 cm

Transporttiefe

20 cm

Transporthöhe

5 cm

Transportgewicht

500 g

Herstellergarantie

Service und Support

2 Jahre Garantie

Weitere Bilder

