

Bluewalker VI 1500 SCL Line-Interaktiv VA 900 W Sine 162 V 290 V 162-290VAC 50Hz 60Hz 2-6ms 12V/9Ah 0°C – 40°C 40dB



Artikelnummer 998871832

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Bluewalker VI 1500 SCL Line-Interaktiv VA 900 W Sine 162 V 290 V 162-290VAC 50Hz 60Hz 2-6ms 12V/9Ah 0°C – 40°C 40dB

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
1,5 kVA Ausgangsleistung 900 W Wellenform Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung
(max) 290 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Ausgangs-Betriebsspannung
(max) 230 V Output Frequenz 50/60 Hz Regulierung
der Ausgangsspannung 10 % Stromstärke (maximal)
1 A Reaktionszeit 6 ms Ausgangs-Leistungsfaktor
0.6 Geräuschpegel 40 dB Energieschutzeigenschaften
Overdischarge,
Overload Design Formfaktor Tower Produktfarbe
Schwarz Eingebauter Ventilator Nein Display-Typ
LCD Anschlüsse und Schnittstellen AC-Steckertypen
Typ F Anzahl der Typ-F Ausgänge 4 USB Anschluss
Ja Serielle Schnittstelle Ja Modem (RJ-11) Port
1 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1 Akku/Batterie
Batteriekapazität 9 Ah Akku-/Batteriespannung
12 V Anzahl Batteriezellen 2 Akkuladezeit 6 h
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40
°C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 90
% Gewicht und Abmessungen Breite 130 mm Tiefe
320 mm Höhe 182 mm Gewicht 104 kg Verpackungsbreite
192 mm Verpackungstiefe 390 mm Verpackungshöhe
275 mm Verpackungsdaten Betriebsanleitung Ja Technische
Details Warentarifnummer (HS) 85078000
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USV - extern

Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie

Line-Interactive

Eingangsspannung

Wechselstrom 162 - 290 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Eingangsanschlüsse

1 x Strom CEE 7/7

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

4 x Stecker Typ F

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V $\pm$ 10%

Leistungskapazität

900 Watt / 1500 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Batterie

Menge

2

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

9 Ah

Ladezeit

4 Stunden

Übertragungszeit

6 ms

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

USB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B

Verschiedenes

Besonderheiten

LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz,

Lüfter, Entladungsschutz, Human Interface Device (HID) Support

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

ViewPower

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Geräuschentwicklung

40 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite

13 cm

Tiefe

32 cm

Höhe

18,2 cm

Gewicht

10,4 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

19,2 cm

Transporttiefe

39 cm
Transporthöhe
27,5 cm

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
Software - Typ	ViewPower
UPS-Technologie	Line-Interactive
Steckertyp	Power CEE 7/7
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ
Anzahl Anschlüsse	4
Leistung (VA)	1500 VA
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1

Weitere Bilder

