

Hikvision Pro Series DS-2CD2146G2H-ISU Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Außenbereich staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M12-Anschluss feste Brennweite Audio Ethernet 10Base-T/100Base-T MJPEG H.264 H



Artikelnummer 900103939

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2146G2H-ISU Netzwerk-Überwachungskamera Kuppel Außenbereich staubdicht / wasserdicht / vandalensicher Farbe Tag&Nacht 4 MP 2688 x 1520 M12-Anschluss feste Brennweite Audio Ethernet 10Base-T/100Base-T MJPEG H.264 H.265 H.265+ H.2

Produktbeschreibung:

High quality imaging with 4 MP resolution Excellent low-light performance with powered-by-DarkFighter technology Clear imaging against strong backlight due to 120 dB true WDR technology Efficient H.265+ compression technology Focus on human and vehicle targets classification based on deep learning Built-in microphone for real-time auto security(-SU) Water and dust resistant (IP67) and vandal-resistant (IK10) Empowered by deep learning algorithms, Hikvision AcuSense technology brings human and vehicle targets classification alarms to front- and back-end devices.

The system focuses on human and vehicle targets, vastly improving alarm efficiency and effectiveness.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: integriertes Mikrofon

Audioformate

G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, MP3, PCM, G.711 A-law, G.711 u-law

Formfaktor

Kuppel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
12,15 cm
Tiefe
12,15 cm
Höhe
9,76 cm
Gewicht
550 g
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / vandalensicher
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Bewegungserkennung
Ja
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on
0 Lux - IR
Infrarot-LEDs
Ja
Infrarotabstand
30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
2688 x 1520, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
DarkFighter-Technologie, 120 dB wide dynamic range, Infrarot-Sperrfilter, 0° / 355° rotation, DORI-Bereich, 850nm illuminator, 3 Videostreams, konstante Bitrate, variable Bitrate, Filterung der Umgebungsgeräusche, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profil T) Unterstützung, up to 32 users, bis zu 6 Kanälen gleichzeitige Live-Ansicht, Kennwortschutz, complicated password, Automatic Network Replenishment (ANR), NAS-Ready, Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Backlight Compensation (BLC), Highlight Compensation (HLC), 3D digitale Lärminderung, >52 dB SNR, polygon privacy masks, Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Bildsensor
Typ
4 MP Progressive Scan CMOS 8.5 mm (1/3")
Objektivkonstruktion
Typ
M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
100.2
Vertikales Blickfeld (Grad)
54.7
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
119.7
Schwenken
Bereich (Grad)

0 bis 355

Kippen

Bereich (Grad)

0 bis 75

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-T

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QOS, HTTP/2, SOCKS, IPv6, UDP, Bonjour, ONVIF, ISAPI, SDK, SSL, TLS

Anz. Alarmeingänge

1

Anz. Alarmausgänge

1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN/Stromversorgung - RJ-45

Audioeingang

Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS 1.1, TLS 1.2

Verschiedenes

Kennzeichnung

IP67, IK10

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Stromversorgungsgerät

7.2 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

15 cm

Transporttiefe

15 cm

Transporthöhe

14,1 cm

Transportgewicht

800 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Bilder

