Samsung Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome"Q-Serie" 2MP Netzwerkkamera 2 MP

Artikelnummer	998210818
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Samsung Hanwha Techwin IP-Cam Fixed Dome"Q-Serie" 2MP Netzwerkkamera 2 MP

Produktbeschreibung:

• Max. 2megapixel (1920 x 1080) resolution• 0.1Lux (Color), 0Lux (B/W, IR LED on)• 4mm fixed lens• Max. 30fps@2M all resolutions (H.265/H.264)• H.265, H.264, MJPEG codec supported, Multiple streaming• Motion detection, Tampering, Defocus detection• Hallway view (90°/270°), LDC support• Micro SD/SDHC/SDXC memory slot (Max. 128 GB)• IR viewable length 25m• IP66, IK10, PoE, 12VDC
Technische Details:

Leistung
Energiequelle
DC, PoE
Stromverbrauch (in Betrieb)
5,1 W
Stromverbrauch (max.)
6,4 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7,4 W
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja

Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Black, White
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
6 Benutzer
Streaming-Verfahren
Multicast, Unicast
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
25 m
LED Typ
IR
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Fester Fokus
Ja
Maximale Blendenzahl
1.6
Feste Brennweite
4 mm
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
CCD-Sensorgröße
25,4 / 2,8 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)

1920 x 1080 Pixel
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Drehungswinkel
355 °
Blickwinkel, horizontal
87,6 °
Blickwinkel, vertikal
46,4 °
Blickwinkel, diagonal
104,5 °
Neigungswinkelbereich
0 - 67 °
Webcam - Pan Bereich
0 - 350 °
Weißabgleich
ATW, AWC, Indoor, Manual, Outdoor
Maximale Strecke (außen)
Elektronisch
Kameraverschlusszeit
1/5 - 1/12000 s
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.265,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360,640 x 480 (VGA),720 x 480,720 x 576,800 x 448,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Schalldämpfung
Ja
Flip & Spiegel
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Constant Bit Rate (CBR),Variable Bit Rate (VBR)
Gegenlichtkompensation
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Flash-Speicher
256 MB
RAM-Speicher

512 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM,G.711,G.726
Samplerate
8 kHz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
91,7 mm
Gewicht
510 g
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-LEAP,EAP-TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-mail
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defokussieren
Management-Funktionen
Verhaltensanalyse
Line crossing detection

Weitere Bilder