

Asustor Xpanstor 4 AS5004U 4-Bay

Artikelnummer 999788295

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Asustor Xpanstor 4 AS5004U 4-Bay

Produktbeschreibung:

Der ASUSTOR Xpanstor 4 wurde für Benutzer entwickelt, die nach effizienten und vielseitigen Netzwerkspeicherlösungen suchen. Mit der Unterstützung von vier Hot-Swap-fähigen 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-Laufwerken bietet dieser NAS-Server Flexibilität für die Erweiterung und Verwaltung von Speicherplatz. Ausgestattet mit USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Anschlüssen bietet das Gerät eine maximale Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s und gewährleistet so einen schnellen Zugriff auf Daten. Der integrierte Lüfter sorgt für optimale Leistung während des Betriebs, während die werkzeuglose Installation eine bequeme Einrichtung oder den Austausch von Laufwerken ermöglicht. Ob zur Verwaltung von RAID-Konfigurationen oder zur Nutzung der MyArchive-Kaltbackup-Technologie – dieses NAS ist für verschiedene Speicheranforderungen ausgerüstet. Vom Privatanwender bis zum kleinen Unternehmen bietet der ASUSTOR Xpanstor 4 eine zuverlässige Plattform für die Datenverwaltung und die Erweiterung der Online-RAID-Kapazität und ist für Umgebungen mit Betriebstemperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 % RH geeignet.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NAS-Server

Host-Konnektivität

USB-C 3.2 Gen 2

Gehäusetyp

Rack - einbaufähig

Gesamtspeicherkapazität

0 GB

Max. unterstützte Kapazität

88 TB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module

0 (installiert) / 4 (Max)

Breite

17,4 cm

Tiefe

23 cm

Höhe

17 cm

Gewicht

2,03 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierter Flash-Speicher
32 MB
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk
Leistung
Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
Leistungsmerkmale
Smart power sync, Smart Fan, MyArchive cold backup technology support, EXT4-Dateisystem, Btrfs Snapshots-Support, Online-RAID-Kapazitätserweiterung, Online-RAID-Levelmigration, unterstützt die Entschlüsselung mit einem USB-Stick
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
1 x Kabel USB 3.2 Gen 2 Typ A auf Typ C
Leistungsmerkmale
Integrierter Lüfter, werkzeuglose Installation
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, VCCI, BSMI, C-Tick
Mitgeliefertes Zubehör
16 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD))
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
24.68 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows, Apple MacOS, Linux
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21,4 cm
Transporttiefe
32,3 cm
Transporthöhe
23,7 cm
Transportgewicht
3,43 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95% RH

Weitere Bilder

