

Axis A1210 NETWORK DOOR CONTROLLER compact edge-based one door controller suitable for plenum spaces all powered by PoE cable COMPACT EDGE-BASED ONE CONT

Artikelnummer	999525455
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Dieser intelligente Türcontroller ist vollständig in die End-to-End-Lösungen von Axis integriert und ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert. Darin inbegriffen ist alles, was Sie zur Steuerung einer Tür benötigen.

- **Flexibel und kostengünstig**

Der AXIS A1210 Network Door Controller ist ein leichtes Barebone-Gerät für eine einfache Installation in Bereichen mit begrenztem Platz. Dieses kompakte Gerät zu einem wettbewerbsfähigen Preis ist kleiner als frühere Tür-Controller von Axis. Darin inbegriffen ist eine Schlüsselloch-Montageplatte und eine Halterung für die DIN-Schienenmontage für eine schnelle und einfache Installation an Wänden. Zudem ist er als Sammelschacht klassifiziert und eignet für die Installation in Plenumräumen, sodass ein zusätzlicher Installationsschrank überflüssig wird.

- **Zuverlässig und sicher**

Mit zwei Anschlüssen für Lesegeräte sowie einem Form-C-Relais zur Stromversorgung des Schlosses enthält AXIS A1210 alles, was Sie zur Steuerung einer Tür benötigen. Darüber hinaus wird alles über ein PoE-Kabel mit Strom versorgt. Dank Intelligenz am Edge können diese intelligenten Türcontroller alle Aufgaben im Zusammenhang mit Zutritten intern erledigen - sogar bei einem Ausfall des Netzwerks. Der AXIS A1210 bietet integrierte Sicherheitsfunktionen zur Vermeidung von unbefugtem Zugang und zum Schutz Ihres Systems. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Zudem ist damit die sichere Speicherung von kryptografischen Schlüsseln im internen, gemäß EAL6+ zertifizierten Rechenmodul gesichert.

- **Wächst mit Ihren Anforderungen**

Der AXIS A1210 ist vollständig in End-to-End-Lösungen von Axis integriert. Diese skalierbare Lösung ist sowohl für kleine als auch für große Installationen optimiert und darauf ausgelegt, Ihren sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden. Sie können 250.000 Zugangsdaten und 250.000 Ereignisprotokolle auf dem Gerät selbst speichern. Zusätzlich stellt es eine flexible und sichere Authentifizierung mit verschiedenen Arten von Zugangsdaten sicher. So können Sie zum Beispiel Tausenden von Besuchern Zugang über traditionelle Zugangsarten wie Karten- oder PIN-Codes sowie über dynamische QR-Codes für Besucher gewähren und Fahrzeugkennzeichen für den Fahrzeugzugang überprüfen.

Produkteigenschaften

Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, EAP-TLS, TLS 1.3
Flash-Speicher - Installierte Größe	2 GB
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Gewicht	645 g
Farbkategorie	Weiß
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

