

Supermicro SC825 TQC-600LPB Rack einbaufähig 2U Erweitertes ATX SATA/SAS Hot-Swap 600 Watt Schwarz

Artikelnummer 991136899

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro SC825 TQC-600LPB Rack einbaufähig 2U Erweitertes ATX SATA/SAS Hot-Swap 600 Watt Schwarz

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Rack Typ Server Produktfarbe Schwarz Unterstützte Motherboards Formfaktoren EATX Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe 10 Anzahl der Erweiterungsslots 7 Rack-Einbau Ja Rack-Kapazität 2U Seitenfenster Nein Reset-Knopf Ja LED-Anzeigen HDD, Network, Power, Power fail, System Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung 600 W Unterstützung für redundantes Netzteil Ja Anzahl von Stromversorgungseinheiten 1 Speichermedium Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 3,5 Zoll Hot-Swap Ja Gewicht und Abmessungen Breite 437 mm Tiefe 647 mm Höhe 89 mm Anschlüsse und Schnittstellen Audioanschlüsse Nein Audioausgang Nein Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 5 - 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Verpackungsdaten Verpackungsbreite 678 mm Verpackungstiefe 876 mm Verpackungshöhe 289 mm Paketgewicht 23,6 kg

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Rack-Montage - 2U

Max. Mainboard-Größe

Erweitertes ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, Extended ATX

Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte

8

Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks

SATA/SAS

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Farbe

Schwarz

Kühlsystem

80 mm Lüfter x 3 / 7000 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8,9 cm) | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

7 x volle Länge, volle Höhe

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal

Kennzeichnung

UL, TUV, cUL, EN 60950, IEC 60950, EMC, FCC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Redundante Stromversorgung

Ja

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

600 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Platinum

Abmessungen und Gewicht

Breite

43,7 cm

Tiefe

64,7 cm

Höhe

8,9 cm

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Vorabtausch defekter

Komponenten - 30 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	7 x volle Länge, volle Höhe
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Unterstützte Motherboards	Extended ATX, ATX
Gestellte Leistung	600 Watt
Farbe	Schwarz
Hersteller-Formfaktor	Rack-Montage
Gehäuse - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Hauptplatine - Formfaktor	E-ATX
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

