

Helos Patchfeld Cat 6A 19" 1HE 24 Port schwarz Patch-Panel 24-Port Schwarz

Artikelnummer	991880333
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Helos Patchfeld Cat 6A 19" 1HE 24 Port schwarz Patch-Panel 24-Port Schwarz

Produktbeschreibung:

Spezifikationen 24 x RJ45 Buchse, geschirmt Cat 6A EIA/TIA Channel Link, 500 MHz unterstützt 10 Gigabit/s Ethernet 19 Format 1 HE geschirmtes Metallgehäuse LSA Anschlussklemmen Farbcode nach TIA 568 A/B Für Kabel mit AWG 22-24(0.41-0.63mm) schwarz RAL9005 Betriebsspannung: 125V AC RMS Stromstärke: 1.5A mp Durchgangswiderstand: 100 MILLI OHMS MAX Isolierungswiderstand: 1000M OHMS MIN @ dielektrische Durchschlagsfestigkeit: 750V AC RMS 60Hz,1MIN 6.CAT.6A Permanent Link: ANSI/TIA/EIA - 568 C.2 ISO/IEC 11801:2010 CLASS EA Lagerung: -40° C bis +85° C Im Betrieb: 0° C - +70°C RJ45 Buchse: IEC-60603-7-5, normgerecht zu FCC PART 68 Material Schirmung: BRASS C2680 T=0.25MM 5.IDC MATERIAL: PC UL94V0 Material Gehäuse: PBT+15%GF UL94V0 Kontaktwerkstoff:PHOSHOR BRONZE PLATING GOLD Panel-Rahmen: ZN PLATING IDC-Material: PC UL94V0 TERMINAL:PHOSPHOR BRONZE,TIN PLATIN RJ45 Lebensdauer: 750 x /min IDC Lebensdauer: 200 x /min Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Farbe
Schwarz
Verkabelung & Schaltung

Portanzahl

24 Ports

Terminierungsart

LSA+

Merkmale

#22-24 AWG

Geleisteter Anschluss

24 x RJ-45 weiblich

Verschiedenes

Rack-Größe

48,3 cm (19")

Weitere Bilder

