

BARCO G50-W7 black WW Digital-Projektor

Artikelnummer 900043024
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

BARCO G50-W7 black WW Digital-Projektor

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 4

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

DLP-Projektor

3D-fähig

Ja

Integrierte Peripheriegeräte

Lautsprecher

Netzwerk

Ethernet

Projektor

Helligkeit

7000 lm

Kontrastverhältnis

1200:1 / 6000:1 (dynamisch)

Gleichmäßigkeit

90 %

Auflösung

WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)

Natives Seitenverhältnis

16:10

Lampentyp

Laser/Phosphor

Lampenlebensdauer

Bis zu 20000 Stunde(n)

Steuerungen und Einstellungen

Keystone-Korrektur

Besonderheiten

Active Stereo 3D, Constant Light Output (CLO), gedichteter DLP-Kern

Objektiv
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, HDBaseT, DisplayPort
Video-Modi
4K
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x HDBaseT - RJ-45
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x 3D Sync in
1 x DisplayPort
1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x 3D Sync-Ausgang
1 x Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Kennzeichnung
FCC-A, cTUVus, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
48,6 cm
Tiefe
37,6 cm
Höhe
18,12 cm
Gewicht
11,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 85% RH (non-condensing)

Geräuschentwicklung

36 dB

Schallemission (Sparmodus)

32 dB

Weitere Bilder

