

ROLINE HDMI-Verlängerung via IP 4K30Hz 120m mit IR Digital/Display/Video 120 m

Artikelnummer	999934956
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Mit diesem HDMI over IP Extender können Sie HDMI-Signale bis zu 120 m mit 4K@30Hz über ein Netzkabel der Kat. 5e oder höher verlängern. Eine ideale Lösung für die gemeinsame Nutzung eines Bildschirms oder Projektors über ein LAN-Netzwerk. IR-Signale von einer Fernbedienung der Videoquelle können ebenfalls umgeleitet werden - perfekt für die Steuerung Ihrer Videoquelle von Ihrem Videoziel. Geeignet für Werbung, Ateliers, Multimedia-Klassenräume usw. • Entspricht dem TCP/IP-Standard • Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@30Hz • Maximale Entfernung ist 120m • Unterstützt eine maximale Videobandbreite von 3.4Gbps/340MHz pro Kanal (10.2 Gbps alle Kanäle) • Kat. 5e/6-Kabel müssen dem Standard IEEE-568B entsprechen • Verfügt über einen IR-Rückkanal, mit dem Sie die Videoquelle von Ihrem Videoziel aus steuern können • Verfügt über 2 Erweiterungsmodi: Eins zu Eins (1:1) und Eins zu Viele (1:N) • Stabiles Metallgehäuse • Abmessungen: TX/RX: 24 x 94 x 120 mm • Gewicht: TX/RX: 214 g • Lieferumfang: 1x Sender, 1x Empfänger, 2x Netzteil DC 5V 1A, Benutzerhandbuch.

- **Effiziente Datenübertragung**

Mit einer Datenübertragungsrate von 3,4 Gbit/s sorgt der HDMI-Extender für eine zuverlässige und schnelle Übertragung hochwertiger Audio- und Videosignale bei minimaler Latenz.

- **Robuste Konstruktion**

Dieser Extender mit Metallgehäuse ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt und bietet Langlebigkeit und Schutz für die internen Komponenten.

- **Vielseitige Konnektivität**

Das Gerät verfügt über mehrere Anschlusstypen wie HDMI-Ein- und -Ausgang sowie IR-Ein- und -Ausgang, was eine flexible Einrichtung und Integration in verschiedene Systeme ermöglicht.

- **Echtzeit-Leistungsindikatoren**

Dank der Statusanzeigen für Signal, Verbindung und Netzwerk können Benutzer den Betriebsstatus des Extenders leicht überwachen und Verbindungsprobleme umgehend beheben.

- **Großer Betriebsbereich**

Der HDMI-Extender arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C und ist somit für verschiedene Umgebungen geeignet und gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Netzwerk (Transmitter) - RJ-45, 1 x HDMI-Eingang (Receiver) weiblich, 1 x Netzwerk (Receiver) - RJ-45, 1 x HDMI-Ausgang (Transmitter) weiblich, 1 x IR-Ausgang (Transmitter) - mini jack, 1 x IR-Eingang (Receiver) - mini jack
Statusanzeiger	Netzwerk, Link, Signal
Farbe	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	30 Hz
Netzwerk - Typ	Video-/Audio-/Infrarot-/Netzwerkverlänge
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Gewicht	214 g
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Netzwerk - Datenübertragungsrate	3,4 Gbps
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

