

Axis Canon VB-M46W Netzwerk-Überwachungskamera PTZ Innenbereich Farbe Tag&Nacht 1 3 MP 1280 x 960 motorbetrieben Audio LAN 10/100 H.264 H.265 Gleichstrom 12 V/PoE Desktop

Artikelnummer 999603362

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Axis Canon VB-M46W Netzwerk-Überwachungskamera PTZ Innenbereich Farbe Tag&Nacht 1,3 MP 1280 x 960 motorbetrieben Audio LAN 10/100 H.264 H.265 Gleichstrom 12 V/PoE Desktop

Produktbeschreibung:

Die Canon VB-M46 von Axis Communications setzt mit ihrer überragenden optischen Leistung und ihren vielseitigen Funktionen neue Maßstäbe für PC- und Netzwerk-Kameras. Diese Netzwerk-Überwachungskamera wurde für Innenräume entwickelt und verfügt über einen 20-fachen optischen Zoom, ein motorisiertes Objektiv und ein weites Sichtfeld, das eine umfassende Abdeckung und detaillierte Bilderfassung gewährleistet. Ihre außergewöhnliche Low-Light-Fähigkeit ermöglicht klare, detaillierte Bilder bei minimaler Beleuchtung und macht sie so zu einer idealen Wahl für alle Lichtverhältnisse.

Die Canon VB-M46 verfügt über fortschrittliche Netzwerkfunktionen und unterstützt eine Vielzahl von Protokollen und Verschlüsselungsstandards, die eine sichere und nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglichen. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Tag- und Nacht-Funktionalität und Bewegungserkennung die Überwachungsmöglichkeiten und machen sie zu einer robusten Lösung für eine Vielzahl von Sicherheitsanforderungen. Mit der Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) und innovativen Datenverwaltungstechnologien wie ADSR gewährleistet diese Kamera einen effizienten Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung des Strom- und Bandbreitenbedarfs.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: Zweiwege-Audiofunktion

Audioformate

G.711u, AAC

Formfaktor

Kuppel

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Breite

13,2 cm

Tiefe

13,2 cm

Höhe

15,5 cm

Gewicht

1,1 kg

Lokalisierung

Australien, Vereinigte Staaten, Europa

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Innenbereich

Digital-Video-Format

H.264, H.265

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Digitales Zoom

16

Belichtungsbereich

1/1 Sek - 1/60000 Sek

Mindestbeleuchtung

0.02 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s

0.003 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE - Verschluss 1/30 s

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1920 x 1080, 1280 x 720, 960 x 540, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 180, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240

Bildrate (max.)

60 Bilder pro Sekunde

Unterstützte Bildformate

JPEG

Leistungsmerkmale

Wide Dynamic Range (WDR), Automatische Belichtungssteuerung, automatischer Weißabgleich, Manueller Weißabgleich, Belichtungsausgleich, Trübungsausgleich, Bildstabilisierung, Motion Adaptive Digital Noise Reduction, Smart Shade Control (SSC), konstante Bitrate, Area-Specific Data Size Reduction (ADSR), ONVIF (Profile T) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Vollduplex-Audio, Privatsphärenmaske-Funktion, Panoramaaufnahme, View Restriction, Erkennung besitzerloser Objekte, Erkennung bewegter Objekte, Erkennung entfernter Objekte, Manipulationserkennung, Passing Detection, Eindringungserkennung, Erkennung von Lautstärkeänderungen, Gesichtserkennung

Bildsensor

Typ

1,3 MP Progressive Scan CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Optisches Zoom

20 x

Brennweite

4.7 mm - 94 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.6-3.5

Fokuseinstellung

Automatisch

Horizontales Blickfeld (Grad)

2.5 - 62.4

Vertikales Blickfeld (Grad)

1.9 - 36.3

Schwenken

Bereich (Grad)

340

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 150

Kippen

Bereich (Grad)

100

Geschwindigkeit (Grad/Sek.)

Bis zu 150

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, MDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP, RTSP, SSL, SNMP, SNMP 2c, SNMP 3, RTCP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse

LAN - RJ-45

Audioeingang

Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten

SD Speicherkarte

Verschlüsselungsalgorithmus

EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL, TLS

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, VCCI Class A, RCM, EN55032 Class A, CNS13438:2006 Class A, EN 55035, EN/IEC 63000:2018, CNS 15663, IEC/EN 62368-1

Farbe

Titanweiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 12 V / PoE

Stromversorgungsgerät

9.1 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

5 – 85% (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

