

Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter Netzwerkkarte

Artikelnummer	997467268
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter Netzwerkkarte

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik
Verkabelt Hostschnittstelle PCI Express Schnittstelle
Ethernet Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4 PCI version 2.0 Design Eingebaut Ja Komponente
für Server Produktfarbe Green,
Stainless steel Zertifizierung EN55022, EN55024,
EN60950 / CE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ICES-003,
Issue-004, IEC 950 CB Scheme, FCC 47 CFR Part 15 Class A,
UL 1950, CSA C22.2 950-95, VCCI, AS/NZSCISPR 22 /
C-tick, RRL for KC, BSMI, UL 94-/V Kompatible
Produkte R635 (7Y98 /
7Y99), R655 (7Y00 / 7Z01) Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s Netzstandard IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1as, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE
802.3z Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja Ethernet
Schnittstellen Typ Gigabit Ethernet Ethernet LAN
Datentransferraten 10, 100, 1000 Mbit/s Wake-on-LAN
bereit Ja LAN-Controller Broadcom BCM5719 Gewicht
und Abmessungen Breite 69 mm Tiefe 132 mm Höhe
19 mm Sonstige Funktionen Minimale Betriebstemperatur
10 °C Maximale Betriebstemperatur 35 °C Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Betriebsbedingungen Temperaturbereich
in Betrieb 10 - 35 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 % Technische Details Sustainability certificates
RoHS Systemanforderung Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server version 1709,
Microsoft Windows Server version 1803, Red Hat
Enterprise Linux 6.10,
Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.3,
Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5,

Red Hat Enterprise Linux 7.6, Red Hat Enterprise Linux 7.7,
Red Hat Enterprise Linux 8.0, SUSE Linux Enterprise
Server 12 SP2,
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 with Xen,
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3,
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen,
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4,
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 with Xen,
SUSE Linux Enterprise Server 15,
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SUSE Linux
Enterprise Server 15 SP1 with Xen,
SUSE Linux Enterprise Server 15 with Xen, VMware
vSphere Hypervisor (ESXi) 6.0 U3,
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5, VMware vSphere
Hypervisor (ESXi) 6.5 U1,
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2, VMware
vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3,
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7, VMware vSphere
Hypervisor (ESXi) 6.7 U1,
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2, VMware
vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 Unterstützte
Server-Betriebssysteme SUSE Linux Enterprise Server
12, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkadapter

Schnittstellentyp (Bustyp)

Open Compute Project mezzanine (OCP)

Netzwerk

Ports

Gigabit Ethernet x 4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP

Leistungsmerkmale

Wake on LAN (WOL), Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9600 Bytes)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3az

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor

1 x Broadcom BCM5719

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

VCCI, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, AS/NZS CISPR 22, ICES-003

issue 4, FCC CFR47 Part 15 A, IEC 950, CSA C22.2 950-95, IEEE 802.1Q

Maße und Gewicht

Tiefe
 11,5 cm
 Höhe
 7,6 cm
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 10 °C
 Max. Betriebstemperatur
 35 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 20 - 80% (nicht kondensierend)
 Informationen zur Kompatibilität
 Entwickelt für
 Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 | Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 | Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 | Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 | Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 | Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 | Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 | Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 | Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 | Lenovo ThinkAgile VX7531 Certified Node 7Z63 | Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 | Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 | Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 | Lenovo ThinkSystem SR635 7Y99 | Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X | Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 | Lenovo ThinkSystem SR655 7Z01 | Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W | Lenovo ThinkSystem SR670 V2 7Z23 | Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Prozessornummer	BCM5719
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Produkttyp	Netzwerkadapter
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45
Ports - Typ	10/100/1000
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Schnittstellentyp (Bustyp)	Open Compute Project mezzanine (OCP)
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

