

# B-Ware EIZO ColorEdge CS2400R - CS Series - LED-Monitor - 61 cm (24") (24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Schwarz

**Artikelnummer** 900031714

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 300 cd/m<sup>2</sup> 1000:1 14 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz

Produktbeschreibung:

EIZO 61,0 cm 24" CS2400R 16 10 HDMI+DP+USB-C IPS

black retail - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 24" - Typ C

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse F

Diagonalabmessung

61 cm (24")

Sichtbare Bildfläche

61,1 cm (24.1")

Integrierte Peripheriegeräte

USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub

USB-Spannungsversorgung

70 Watt

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:10

Native Auflösung

1920 x 1200

Pixelpitch

0.27 mm

Ppi

94

Helligkeit

300 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast

1000:1

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

100% sRGB

Reaktionszeit

14 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

23 - 61 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

15 - 76 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten

HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), Zero Bright Pixels, 10-bit-Display

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

55,4 cm x 24,5 cm x 55,1 cm - mit Fuß

Gewicht

8,1 kg

Konnektivität

Schnittstellen

USB-C (HDCP 2.3) | DisplayPort (HDCP 2.3) | HDMI (HDCP 2.3) | USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 70 W) | USB 3.2 Gen 1

Upstream (Typ B) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | 2 x USB 2.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

344

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

155 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 2 m | 1 x HDMI-Kabel - 2 m | 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 2 m

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3

Class B

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

19 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

15 Watt

Stromverbrauch (max.)

134 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 55,4 cm - Tiefe: 24,5 cm - Höhe: 55,1 cm - Gewicht: 8,1 kg | Ohne Fuß - Breite: 55,4 cm - Tiefe: 6,4 cm - Höhe: 36,2 cm - Gewicht: 5,1 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

## Weitere Bilder

