

Supermicro S MT SUPERMICRO incl 750W Netzteil PC-/Server

Artikelnummer 993995385

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Supermicro S MT SUPERMICRO incl 750W Netzteil PC-/Server

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Midi Tower Typ Server Material
Aluminium Produktfarbe Black,
Grey Unterstützte Motherboards Formfaktoren ATX,
micro ATX Anzahl der 3,5' Erweiterungseinschübe
6 Anzahl der 5,25' Erweiterungseinschübe 2 Anzahl
der 2,5' Erweiterungseinschübe 4 Anzahl der Erweiterungsslots
7 Seitenfenster Nein Anti-Staubfilter Ja Verbessertes
Kabelmanagement Ja Reset-Knopf Ja Ein-/Ausschalter
Ja LED-Anzeigen HDD,
Power Zertifizierung BSMI CCC FCC class B UL/CUL
Stromversorgung Netzteil enthalten Ja Stromversorgung
750 W Platzierung der Stromversorgung Boden Anzahl
von Stromversorgungseinheiten 1 Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2 AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangs frequenz
50 - 60 Hz 80 Plus Zertifizierung 80 PLUS Gold
Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 3.2 Gen
1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports 2 Audioanschlüsse Ja
Audioausgang Ja Speichermedium Unterstützte Hard-Disk
Drive Größen 2,5,3,5,5,25 Zoll Kühlung Installierte
Lüfter (Vorderseite) 2x 120 mm Installierte Lüfter
hinten 1x 120 mm Gewicht und Abmessungen Breite
200 mm Tiefe 493 mm Höhe 460 mm Gewicht 9 kg Abmessungen
Netzteil Abmessungen (BxTxH) 150 x 140 x 86 mm
Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb
5 - 35 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 -
70 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 -
90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95 % Sonstige
Funktionen ATX Stromstecker (24-pol.) Ja Verpackungsdaten

Verpackungsbreite 361 mm Verpackungstiefe 610
mm Verpackungshöhe 632 mm

Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Tower

Max. Mainboard-Größe

ATX

Unterstützte Motherboards

ATX, microATX

Anzahl interner Einbauschächte

10

Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte

2

Integrierte Peripheriegeräte

LED Panel

Farbe

Grau, Schwarz

Kühlsystem

Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass | Vorderseite: 120 mm Lüfter x 2

Systemgehäuse-Merkmale

Austauschbarer Staubfilter, Kabelführungsbohrungen, herausnehmbarer HDD-Käfig, werkzeuglose Einschübe

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13,3 cm) | 6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm) | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6,4 cm)

Erweiterungssteckplätze

7 x volle Länge, volle Höhe

Schnittstellen

2 x USB 3.0 | 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Verschiedenes

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Installierte Anzahl

1

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)

Gestellte Leistung

750 Watt

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Abmessungen und Gewicht

Breite

20 cm

Tiefe

49,3 cm

Höhe

46 cm

Gewicht

9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

36,1 cm

Transporttiefe

61 cm
Transporthöhe
63,2 cm
Transportgewicht
11,8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Hersteller-Formfaktor	Tower
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	7 x volle Länge, volle Höhe
Gewicht	9 kg
Farbe	Schwarz, Grau
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Hauptplatine - Formfaktor	ATX
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	1
Gehäuse - Formfaktor	Tower

Weitere Bilder

