

Sophos XGS 88 Security Appliance EU

Artikelnummer	999905675
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der Sophos XGS 88 ist für effiziente Netzwerksicherheit ausgelegt. Er unterstützt 8.192 gleichzeitige Verbindungen und bis zu 1.600.000 neue Verbindungen pro Sekunde und ist für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Er verfügt über Funktionen wie Firewall-Schutz, VPN-Unterstützung und ein Intrusion Prevention System (IPS), um Ihr Netzwerk zu schützen. Der kompakte Desktop-Formfaktor und das lüfterlose Design erleichtern den Einsatz in verschiedenen Umgebungen.

Die Appliance arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % und gewährleistet so Stabilität unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Sophos XGS 88 unterstützt mehrere Konnektivitätstechnologien wie Gigabit- und 2,5-Gigabit-Ethernet und verfügt über Funktionen wie Xstream SSL/TLS-Inspektion und Deep Packet Inspection (DPI), die Schutz vor Internetbedrohungen bieten und gleichzeitig Durchsatzraten von bis zu 600 Mbit/s für Firewall-Operationen aufrechterhalten.

- **Robuste Leistung**

Die Sophos XGS 88 bietet einen Durchsatz von 600 Mbit/s für die Firewall-Leistung und 6,5 Gbit/s für den IPSec-VPN-Durchsatz und gewährleistet so eine effiziente Datenverarbeitung und sichere Verbindungen.

- **Vielseitige Konnektivität**

Die Appliance bietet eine Vielzahl von Datenverbindungsprotokollen, darunter Ethernet, Fast Ethernet und 2,5-Gigabit-Ethernet, und ermöglicht so eine flexible Netzwerkintegration.

- **Umweltresistent**

Die Appliance ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und bei Luftfeuchtigkeitswerten zwischen 10 % und 90 % ausgelegt und gewährleistet Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen.

- **Sichere Verschlüsselung**

Durch den Einsatz des Verschlüsselungsalgorithmus TLS 1.3 schützt die Sophos XGS 88 die Datenübertragung und bietet Sicherheit vor neu auftretenden Bedrohungen.

- **Umfassende Compliance**

Das Gerät erfüllt mehrere Compliance-Standards, darunter UL, FCC und RCM, und gewährleistet die Einhaltung verschiedener betrieblicher und behördlicher Anforderungen.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status
Gewicht	1,4 kg
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 2.0 - Type A, 4 x 2.5 GBase-T - RJ-45, 1 x Verwaltung - RJ-45, 1 x USB 3.0 - Type A, 1 x Management (micro-USB) - Type B
Kapazität - Kapazität	Simultane IPSec VPN-Tunnel: 500, Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000, Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindung, Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 500, Neue Verbindungen pro Sekunde: 40500
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Farbkategorie	Weiß
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.3
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Service und Support - Typ	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

Weitere Bilder

