

Ubiquiti Unifi Cloud Key Gen2 Fernsteuerungsgerät GigE

Artikelnummer 999096990

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Ubiquiti Unifi Cloud Key Gen2 Fernsteuerungsgerät GigE

Produktbeschreibung:

Ubiquiti Unifi Cloud Key Gen.2Leistungsstarkes Remote Cloud ManagementUmfassender Datenschutz, keine Gebü,hren, sofortige EinrichtungUCK-G2Der Cloud Key Gen2 agiert als vollwertiger UniFi SDN Controller . Die Stromversorgung des Cloud Key Gen2 erfolgt entweder ü,ber 802.3af PoE oder ü,ber USB-C. Alle relevanten Informationen kö,nnen am Front-Display des Cloud Key Gen2 abgelesen werden. UniFi SDNMit UniFi SDN (Software-Defined Networking) verwalten Sie nahtlos Ihre UniFi Switches, UniFi Gateways und UniFi Access Points in einer zentralen Lö,sung.Eingebaute StromversorgungDie integrierte USV sorgt fü,r ein sicheres Herunterfahren des UniFi Cloud Key Gen2, sofern es zu einem Stromausfall kommt. ,Docking-Station an der UnterseiteMit Hilfe der Docking-Station kann der Cloud Key Gen2 in einen 19 ",Rackeinbau-Rahmen eingebaut werden. Alle Anschlü,sse des Cloud Key Gen2 werden an das 19", Geh&auuml,use durch die Docking-Station weitergegeben. Das 19 ",Geh&auuml,use ist nicht im Lieferumfang enthalten. ,Lieferumfang:UniFi Cloud Key Gen2Betrieb via USB-C (5 V, mindestens 1 A), wenn PoE nicht verfü,gbar ist.Nicht im Lieferumfang enthalten. ,Technische Daten: ,Empfohlene Gleichzeitige Ger&auuml,te: , , , , , Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Fernsteuerungsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Breite
4,68 cm
Tiefe
11,975 cm

Höhe	
2,71 cm	
Gewicht	
172 g	
Netzwerk	
Formfaktor	
Extern	
Anschlusstechnik	
Kabelgebunden	
Data Link Protocol	
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	
Netzwerk/Transportprotokoll	
DHCP	
Statusanzeiger	
Boot - Status, bereit	
Leistungsmerkmale	
DHCP Support, Power Over Ethernet (PoE), Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB, Reset-Taste, microSD-Kartenschlitz, Metallgehäuse, kompatibel mit USB Quick Charge 3.0, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Bluetooth (BLE)	
Clients Support	
Produktzertifizierungen	
IEEE 802.3af	
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x USB-C	
Verschiedenes	
Kennzeichnung	
FCC Part 15, IC, ICES-003 Klasse A, RoHS, WEEE, NMB-3 Class A	
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	
PoE	
Leistungsaufnahme im Betrieb	
5 Watt	
Herstellergarantie	
Service & Support	
Begrenzte Garantie - 1 Jahr	
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	
0 °C	
Max. Betriebstemperatur	
35 °C	
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	
20 - 80% (nicht kondensierend)	

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45, 1 x USB-C
Statusanzeiger	Bereit, Boot - Status
Farbkategorie	Weiß, Schwarz
Netzwerk - Typ	Fernsteuerungsgerät
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Gewicht	172 g

Weitere Bilder

