

HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Wechselstrom 100-240 V - 680 Watt - für HPE Aruba 2930M 24, 2930M 40, 2930M 48, 3810M 24, 3810M 40, 3810M 48, 6200F 12

HPE Aruba X372 kaufen. Redundantes 680W Netzteil für Aruba Switches. Schnelle Lieferung & Top Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 991141729

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HP Enterprise Aruba X372 Stromversorgung redundant / Hot-Plug Wechselstrom 100-240 V 680 Watt

Produktbeschreibung:

HP Enterprise - Aruba Serie - X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Wechselstrom 100-240 V - 680 Watt - für HPE Aruba 2930M 24, 2930M 24G, 2930M 40G, 2930M 48G, 3810M 24G, 3810M 40G, 3810M 48G

Hewlett Packard Enterprise JL086A. Produkttyp:

Stromversorgung,

Produktfarbe: Metallisch. Kompatibilität: Aruba 3810.

Gesamtleistung: 680 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V,

AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Breite: 83,1 mm,

Tiefe: 225,6 mm, Höhe: 40,1 mm

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Stromversorgung redundant / Hot-Plug

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Ausgangsspannung

54 V

Leistungskapazität

680 Watt

Abmessungen und Gewicht

Breite

8,31 cm

Tiefe

4,01 cm

Höhe

22,56 cm

Gewicht

830 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HPE Aruba 2930M 24 Smart Rate POE+ 1-Slot, 2930M 24G POE+ 1-Slot, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE Class 6 1-slot Switch, 2930M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 2930M 48G POE+ 1-Slot, 3810M 24G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 1-slot Switch, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W, 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W

Produkteigenschaften

Kompatibilität der Stromversorgung Netzwerkhardware

Farbkategorie Silber

Gestellte Leistung 680 Watt

Gewicht 830 g

Weitere Bilder

