

# D-Link 28-Port Smart Managed PoE Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 24x Glasfaser LWL 10 Gbps Power over Ethernet RJ-45



D-Link DGS 1510-28P kaufen. Leistungsstarker Smart Switch mit PoE+ & 28 Ports. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999478121

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Produktbeschreibung: D-Link DGS 1510-28P - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar

Gerätetyp: Switch - 28 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar

Gehäusety: An Rack montierbar

Untertyp: Gigabit Ethernet

Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit SFP+

Power Over Ethernet (PoE): PoE+

PoE-Budget: 193 W

Leistung: Switching-Kapazität: 92 Gbps <br /> Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 68,45 Mpps <br /> Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s

Kapazität: Statische MAC-Adressen: 512 <br /> ARP-Einträge: 256 <br /> IPv6-Routen: 32 <br /> IPv4-Routen: 64

Größe der MAC-Adresstabelle: 16.384 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte

Routing Protocol: IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2, statisches IP Routing

Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, Telnet, CLI, TFTP, HTTP

Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Vollduplex-fähig, 1,5-MB-Paketpuffer, 2 Lüfter, Flusskontrolle, HOL Blocking Prevention, MSTP Support, RSTP-Unterstützung, STP Support, Loopback-Erkennung, Port-Spiegelung, Multicast-Filterfunktion, Asymmetric VLAN, Auto Voice VLAN, MAC based VLAN, protokollbasierter VLAN-Support, QoS, SPQ, DRR, WRR, ACL Support, ARP-Spoofing, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Cable Diagnostics Function, LLDP-Support, LLDP-MED, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)

Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x

Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 21 cm x 4,4 cm

Gewicht: 2,54 kg

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Ports (dritte) - Typ</b>	10 Gigabit SFP+
<b>Ports - Typ</b>	10/100/1000 (PoE+)
<b>Leistung</b>	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By, Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s, Switching-Kapazität: 92 Gbps)
<b>Kapazität - Kapazität</b>	ARP-Einträge: 256, IPv4-Routen: 64, Statische MAC-Adressen: 512, IPv6-Routen: 32
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	21 Watt
<b>Statusanzeiger</b>	Lüfter, PoE, Stromversorgung, Fehler, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stapel
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	SSL, SSL 3.0, TLS, TTLS, SSL 2.0, PEAP
<b>Gewicht</b>	2,54 kg
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, An Rack montierbar
<b>Farbkategorie</b>	Grau, Schwarz
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W, 2 x 10GBase-X SFP+, 2 x 1000Base-X SFP
<b>Untertyp</b>	Gigabit Ethernet
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Gigabit SFP
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
<b>Anz. Anschlüsse</b>	28
<b>Menge</b>	2
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	16.384 Einträge

## Weitere Bilder

