

Allied Telesis L3 STACKABLE SWITCH 24X 10/100/- Switch 0,1 Gbps

Artikelnummer	999474788
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis L3 STACKABLE SWITCH 24X 10/100/- Switch 0,1 Gbps

Produktbeschreibung:

Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/28 - Switch
- L3 Lite - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x 1/2.5/5/10 GBase-T
+ 2 x 1 Gigabit /

10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 28 Anschlüsse - L3 Lite - managed - stapelbar

Gehäusetyp

Desktop, an Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 2 x 1/2.5/5/10 GBase-T + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+

Leistung

Switching Fabric-Bandbreite: 128 Gbps | Übertragungsleistung: 95.2 Mpps

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

12KB

Max. Einheiten pro Stack

4

Routing Protocol

OSPF, RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing,

MLDv2, MLD

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, SMTP, DHCP

Verschlüsselungsalgorithmus

DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, DSA, ECDSA, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, SHA-2, RNG, CCM, CMAC, GCM, XTS, DRBG, FIPS 180-1, FIPS 186, FIPS 46-3, HMAC

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)

Leistungsmerkmale

ARP-Unterstützung, OCSP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, SNMP-Trap, Management Information Base (MIB), Sperre für MAC-Adresse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Anschlussisolierung, Multicast Source Discovery Protocol (MSDP), SFTP-Client, VoIP-Unterstützung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), IGMP Abfrager, DNS-Klient, Voice VLAN, LLDP-MED, Private VLAN, Sturmsicherung, Guest VLAN, User Datagram Protocol (UDP), VLAN Tagging, BPDU-Schutz, BPDU Forward, DHCPv4 Client, DHCPv6 Client

Produktzertifizierungen

IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz

RAM

1 GB DDR3 SDRAM

Flash-Speicher

256 MB

Statusanzeiger

Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 1000Base-T RJ-45 | 2 x 1/2.5/5/10 GBase-T Uplink | 2 x 1/10 GBase-X SFP+

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, FCC Part 15 B Class A, EAC, China RoHS, EN 55024:2010, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, EN 55032 Class A, CISPR 32:2012 Class A, ICES-003:2016 issue 6 Class A, EU RoHS, AS/NZS CISPR32:2013 Class A, IEC/EN/UL 62368-1, EN 55035:2017, IEC/EN 60825-1, UKCA

Lokalisierung

Europa

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Alliedware Plus

Maße und Gewicht

Breite

34,1 cm

Tiefe

23,1 cm

Höhe

4,4 cm

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-20 °C

Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Software - Typ Alliedware Plus

Weitere Bilder

