

Sophos XGS 138 with Standard Protection 1-year Netzwerksiche

Sophos XGS 138 mit 1 Jahr Standard Schutz online kaufen. Zuverlässige Netzwerksicherheit & schneller Versand. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	999970383
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

The image shows the SOPHOS logo in a large, blue, sans-serif font, centered within a white rectangular box.

Produktbeschreibung

Sophos XGS 138 with Standard Protection 1-year Netzwerksicherheit

Produktbeschreibung:

Die Sophos XGS 138 bietet robuste Sicherheitsfunktionen, die für moderne Netzwerke entwickelt wurden. Mit einer Kapazität von 1.500 gleichzeitigen Verbindungen und bis zu 2.500 IPSec-VPN-Tunneln bietet diese Sicherheitsanwendung umfassenden Firewall-Schutz und VPN-Unterstützung und gewährleistet so die Sicherheit Ihrer Daten. Sie ermöglicht schnelle Durchsatzraten, darunter 1,7 Gbit/s für Firewall- und 10,5 Gbit/s für Intrusion-Prevention-Systeme, und ist somit auch für anspruchsvolle Umgebungen effizient. Die Sophos XGS 138 ist mit mehreren Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter USB 2.0- und USB 3.0-Ports, und gewährleistet eine vielseitige Integration in Ihre bestehende Infrastruktur. Sie arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 °C und einem Feuchtigkeitsbereich von 10 bis 90 % und ist somit für verschiedene Betriebsbedingungen geeignet. Diese Desktop-Appliance wurde für eine einfache Wartung und zukünftige Upgrades entwickelt und passt sich kontinuierlich an und schützt Ihr Netzwerk vor neuen Bedrohungen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Sicherheitsgerät

Services im Bundle

1 Jahr Standard-Schutz

Breite

32 cm

Tiefe

21,2 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

2,4 kg

Lokalisierung

Europa

Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität

Flash-Speicher

64 GB

Netzwerk

Formfaktor

Desktop

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Leistung

Firewall-Durchsatz: 19.1 Gbps

Firewall-Durchsatz (IMIX): 10,5 Gbit/s

IPS-Durchsatz: 5.85 Gbps

Bedrohungsschutz-Durchsatz: 4,75 Gbit/s

NGFW throughput: 5,1 Gbit/s

VPN-Durchsatz (IPSec): 6,6 Gbit/s

Xstream SSL/TLS-Inspektion: 1,7 Gbit/s

Kapazität

Gleichzeitige Anschlüsse: 6550000

Neue Verbindungen pro Sekunde: 105000

Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 1500

Simultane IPSec VPN-Tunnel: 2500

Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindungen: 18432

Statusanzeiger

Status, Link/Aktivität, Geschwindigkeit, Stromversorgung, PoE

Leistungsmerkmale

Firewall, SD-WAN-Unterstützung, VPN-Support, NAT Support, VLAN-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Zero Trust Network Access (ZTNA), DNS-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Deep Packet Inspection (DPI), Schutz vor Internetbedrohungen

Verschlüsselungsalgorithmus

TLS 1.3

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz

Schnittstellen

2 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45 - 30 W

2 x 10Gb Fibre Channel - SFP+

1 x Verwaltung - RJ-45

1 x USB 2.0 - Type A

1 x USB 3.0 - Type A

1 x Management (micro-USB) - Type B

4 x 1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Stromkabel (EU)

Enthaltene Kabel

1 x Micro-USB-Kabel

Kennzeichnung

CB, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, BSMI, RCM, NOM, ANATEL, TEC

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Redundante Stromversorgung

Optional

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

33 Watt

Gestellte Leistung

150 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

4,4 kg

Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität, PoE, Stromversorgung, Geschwindigkeit
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 2.0 - Type A, 1 x Verwaltung - RJ-45, 4 x 1000Base-T - RJ-45, 2 x 2.5 GBase-T (PoE) - RJ-45 - 30 W, 1 x USB 3.0 - Type A, 1 x Management (micro-USB) - Type B, 2 x 10Gb Fibre Channel - SFP+
Kapazität - Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 6550000, Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindung, Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel: 1500, Neue Verbindungen pro Sekunde: 105000, Simultane IPSec VPN-Tunnel: 2500
Leistungsaufnahme im Betrieb	33 Watt
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Netzwerk - Typ	Sicherheitsgerät
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Farbkategorie	Weiß
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.3
Flash-Speicher - Installierte Größe	64 GB
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Redundante Stromversorgung	Optional

Weitere Bilder

