

APC Smart-UPS SRT 2200VA RM USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 220/230/240 V 1980 Watt 2200 VA Bleisäure RS-232 USB

Ausgangsanschlüsse: 10 2U Schwarz für P/N: AR4018SPX432 AR4024SP AR4024SPX429 AR4024SPX431 AR4024SPX432 NBWL0356A



Artikelnummer 999929172

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 2200VA/1980W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 2 HE USV ist mit einer externen Batterie kompatibel, um die Laufzeit bei längeren Ausfällen zu verlängern. Sie verfügt über eine optionale Netzwerkmanagementkarte für netzwerkbasierte Überwachung und PowerChute Business Edition für unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über BS1363A British, IEC 60320 C20 und Schuko CEE 7/EU1-16P-Eingangskabel, 8x IEC 60320 C13- und 2x IEC 60320 C19-Ausgänge. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 584 mm (Tiefe) x 85 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 25 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
- **ECO-Modus**
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen
- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**
Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung
- **Kombigerät Rack/Tower**
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Produkteigenschaften

Steckertyp	Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/1, Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A)
Gestellte Leistung	1980 Watt
Software - Typ	APC PowerChute Business Edition
Höhe (Rack-Einheiten)	2
Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Laufzeit (bis zu)	3.9 min bei Volllast, 11.6 min bei halbe Beladung
UPS-Technologie	Online
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz
Leistung (VA)	2200 VA
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off), 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), , 1 x Verwaltung (USB) - 4-polig USB Typ A
Anzahl Anschlüsse	10
Ausgangsanschlusstyp	Strom IEC 60320 C19, Power IEC 60320 C13
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Batterie - Technologie	Bleisäure
Anzahl Stecker	3

Weitere Bilder

