

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 1.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen

Artikelnummer	999416775
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Equip Patchkabel Cat6 S/FTP 2xRJ45 1.00m schwarz LSZH CAT 6 SFTP m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkuperlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlu?sse fu?r hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Großpackung ohne Reißverschlussbeutel pro Stück Schneller und einfacher zu installieren Selling Unit: 40 Stück/set 28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkuperlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlu?sse fu?r hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Großpackung ohne Reißverschlussbeutel pro Stück Schneller und einfacher zu installieren Selling Unit: 40 Stück/set Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein

Packungsmenge

40 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Typ des Netzkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP, PiMF

Abschirmungsmaterial

Folie und Ummantelung

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

28/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, abgeschirmte Anschlüsse, PoE+ Ready, Zugentlastung, Freiliegende Kupferleitung, PoE-fähig, EMI/RFI-Schutz

Länge

1 m

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS - bis zu 250 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Schwarz

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

