

# B-Ware UbiQuiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Access Point WLAN 25er

**Artikelnummer** 900114467

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

UbiQuiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Access Point WLAN 25er

Produktbeschreibung:

Wandmontierter WiFi 5 AP mit 6 R&uuml;ckenflächen-Streams und einem integrierten 4-Port-Switch, ideal f&uuml;r die Abdeckung einzelner R&uuml;ume im Gastgewerbe. WiFi 5 Dual-Radio 6 R&uuml;ckenflächen-Streams 90 m<sup>2</sup>, (1.000 ft<sup>2</sup>), Abdeckung & über 200 angeschlossene Geräte. Stromversorgung über PoE/PoE+(4) GbE-Ports mit (1) PoE-Ausgang/GbE-Uplink\*PoE+-Eingang f&uuml;r Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich. Technische Spezifikationen, Mechanisch Maßszlig,e 139,7 x 86,7 x 25,8 mm (5,5 x 3,4 x 1") Gewicht 210 g (7,4 Unzen) Hardware Netzwerkschnittstelle (5) GbE RJ45-Ports Verwaltungsschnittstelle Ethernet PoE-Schnittstelle (1) PoE/PoE+-Eingang (1) PoE-Ausgang Power-Methode PoE/PoE+\* \*Erforderlich f&uuml;r PoE-Passthrough. Stromversorgung UniFi PoE-Switch PoE aus 48-V-Durchgang (Pins 1, 2+, 3, 6-) Unterstrom, 57 V Gleichstrom Max. Energieverbrauch 11 W (ohne PoE-Ausgang)

Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE  
23 W\*  
\* PoE-Switch erforderlich.  
Max. Sendeleistung  
2,4 GHz  
5 GHz  
23 dBm  
26 dBm  
MIMO  
2,4 GHz  
5 GHz  
2 x 2  
4 x 4  
Durchsatzrate  
2,4 GHz  
5 GHz  
300 Mbit/s  
s 1733 Mbit/s  
Antennengewinn  
2,4 GHz  
5 GHz  
1,8 dBi  
6 dBi  
Taste  
Werkseinstellungen zurckgesetzt  
Montage  
1-fach elektrische Wanddose (nicht im Lieferumfang enthalten)  
Betriebstemperatur  
-10 bis 60 &deg;C (14 bis 140 &deg;F)  
Betriebsfeuchtigkeit  
5 bis 95 % nicht kondensierend  
Zertifizierungen  
CE, FCC, IC, cULus  
Software  
WLAN-Standards  
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2  
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen  
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES),  
802.11w/PMF  
BSSID  
Bis zu 8 pro Radio  
VLAN  
802.1Q  
Erweiterte QoS  
Ratenbegrenzung pro Benutzer  
Isolierung des Gastverkehrs  
Unterst&uuml;tzt  
Energiespar  
Unterst&uuml;tzt  
Strahlformung  
Unterst&uuml;tzt  
WMM  
Stimme, Video, beste Leistung und Hintergrund  
Gleichzeitige Clients  
200+  
Unterst&uuml;tzte Datenraten (Mbps)  
802.11a  
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s  
802.11b

1, 2, 5, 5, 11 Mbit/s  
802.11g  
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s  
802.11n  
6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 -MCS15, HT 20/40)  
802.11ac  
6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4,  
VHT 20/40/80)  
58 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2,  
VHT 160)

Technische Details:

Allgemein  
Packungsmenge  
25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)  
Produkttyp  
Kabelanschlusskästen  
Platzierung/Montage  
In Wand montierbar