

BWARE Ubiquiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Ac

Artikelnummer	900114467
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Zustand: BWARE - Verpackung geöffnet - neu - ohne Zubehör

Ubiquiti InWall Junction Box for UAP-IW-HD 25-Pack Access Point WLAN 25er

Produktbeschreibung:

Wandmontierter WiFi 5 AP mit 6 räumlichen Streams und einem integrierten 4-Port-Switch, ideal für die Abdeckung einzelner Räume im Gastgewerbe. WiFi 5 Dual-Radio 6 räumliche Streams 90 m², (1.000 ft²), Abdeckung über 200 angeschlossene Geräte Stromversorgung über PoE/PoE+* (4) GbE-Ports mit (1) PoE-Ausgang GbE-Uplink* PoE+-Eingang für Single-Port-PoE-Ausgang erforderlich. Technische Spezifikationen

Mechanisch
 Maße
 139,7 x 86,7 x 25,8 mm (5,5 x 3,4 x 1")
 Gewicht
 210 g (7,4 Unzen)
 Hardware
 Netzwerkschnittstelle
 (5) GbE RJ45-Ports
 Verwaltungsschnittstelle
 Ethernet
 PoE-Schnittstelle
 (1) PoE/PoE+-Eingang
 (1) PoE-Ausgang
 Power-Methode
 PoE/PoE+*
 *Erforderlich für PoE-Passthrough.
 Stromversorgung
 UniFi PoE-Switch

PoE aus
48-V-Durchgang (Pins 1, 2+, 3, 6-)
Unterster Spannungsbereich
44–57 V Gleichstrom
Max. Energieverbrauch
11 W (ohne PoE-Ausgang)
Max. PoE-Wattleistung pro Port nach PSE
23 W*
* PoE-Switch erforderlich.
Max. Sendeleistung
2,4 GHz
5 GHz
23 dBm
26 dBm
MIMO
2,4 GHz
5 GHz
2 x 2
4 x 4
Durchsatzrate
2,4 GHz
5 GHz
300 Mbit/s
bis 1733 Mbit/s
Antennengewinn
2,4 GHz
5 GHz
1,8 dBi
6 dBi
Taste
Werkseinstellungen zurückgesetzt
Montage
1-fach elektrische Wanddose (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur
-10 bis 60 °C (14 bis 140 °F)
Betriebsfeuchtigkeit
5 bis 95 % nicht kondensierend
Zertifizierungen
CE, FCC, IC, cULus
Software
WLAN-Standards
802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2
Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES),
802.11w/PMF
BSSID
Bis zu 8 pro Radio
VLAN
802.1Q
Erweiterte QoS
Ratenbegrenzung pro Benutzer
Isolierung des Gastverkehrs
Unterster Energieverbrauch
Energiespar
Unterster Energieverbrauch
Strahlformung
Unterster Energieverbrauch
WMM

Stimme, Video, beste Leistung und Hintergrund
Gleichzeitige Clients

200+

Unterstützte Datenraten (Mbps)

802.11a

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11b

1, 2, 5,5, 11 Mbit/s

802.11g

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s

802.11n

6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 -MCS15, HT 20/40)

802.11ac

6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 &ndash, MCS9 NSS1/2/3/4,
VHT 20/40/80)

58 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 &ndash, MCS9 NSS1/2,
VHT 160)

Technische Details:

Allgemein

Packungsmenge

25 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)

Produkttyp

Kabelanschlusskasten

Platzierung/Montage

In Wand montierbar

Weitere Bilder

