

Eaton 9PX Online USV in Rack montierbar/extern Wechselstrom 200/208/220/230/240/250 V 22000 VA RS- 232 USB Ethernet 10/100/1000 PFC 6U 48.3 cm 19"



Artikelnummer 994643029

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die USV Eaton 9PX bietet energieeffizienten Stromversorgungsschutz für kleine und mittlere Rechenzentren, IT-Räume und -Infrastrukturen. Sie liefert Doppelwandlerschutz mit 40% weniger Energieverbrauch und 28% mehr Leistung und ist damit die perfekte USV für IT- und Facility-Manager, die sich um ihre Energiekosten Sorgen machen und nach Stromversorgungs-Schutzlösungen einer neuen Generation suchen.

- **Grafisches LCD-Display**

Es liefert klare Informationen über den Status und die Messungen der USV auf einem einzigen Bildschirm, der für eine bessere Sichtbarkeit um 450° gekippt werden kann.

- **Verfügbarkeit und Flexibilität**

Der interne Bypass ermöglicht die Aufrechterhaltung des Betriebs im Falle eines internen Fehlers. Ein Wartungsbypass ist ebenfalls verfügbar, um einen einfachen Austausch der USV zu ermöglichen, ohne dass kritische Systeme abgeschaltet werden müssen.

- **Parallelisierungsfunktion**

Parallelisierungsfunktionalität, um mit der Hot-Sync-Technologie die doppelte Leistung von Einzelprodukten zu erreichen!

- **Lastsegment-Steuerung**

Sie ermöglicht die priorisierte Abschaltung von nicht benötigten Geräten, um die Akkulaufzeit für kritische Geräte zu maximieren.

Produkteigenschaften

Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteck
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-4, 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig, 1 x EPO (emergency power off), 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Leistung (VA)	22000 VA
Steckertyp	Fest verdrahtet
UPS-Technologie	Online
Leistungsfaktorkorrektur	Power Factor Correction (PFC)
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	In Rack montierbar/extern
Software - Typ	Intelligent Power Software Suite
Farbkategorie	Schwarz
Höhe (Rack-Einheiten)	6
Redundante Stromversorgung	Ja

Weitere Bilder

