

# ATEN CE 775 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 300 m

**Artikelnummer** 997938983

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

ATEN CE 775 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 300 m

### Produktbeschreibung:

Mit den Dual Head-KVM-Verlängerungen mit Signalkompensation CE775 von ATEN können Sie über eine Zweisichtkonsole auf ein bis zu 300 m entferntes Computersystem zugreifen. Dank der Zweisichtfähigkeit lässt sich das Bild problemlos auf zwei Bildschirmen ausgeben. Die erweiterte PC Wakeup-Funktion ermöglicht die Reaktivierung des lokalen PCs über RS-232 von der entfernten Konsole aus – Sie müssen sich nicht extra zum lokalen PC bewegen, um ihn wieder einzuschalten. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

- Zweisichtunterstützung – schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 300 m entfernten Ort
- Zweikonsolbetrieb: Erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Signalkompensation: Synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
- PC Wakeup-Unterstützung: Betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren
- Verbesserte Bildqualität: Bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
- Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation: Ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- OSD-Bildschirmmenü: Bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
- serieller RS-232-Kanal: Anschlussmöglichkeit für serielle Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen (PC-Tastaturlösungen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen / Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Stromverbrauch: 5,3V DC, 4,38W (lokal), 5,3V, 10,27W (remote)
- Umgebung: Betriebstemperatur 0-50°C, Lagertemperatur: -20 - 60°C, Feuchtigkeit 0 -80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physische Eigenschaften: Gehäuse Metall, Gewicht 0,69kg, Abmessungen (LxBxH): 20 x 7,58 x 4,20 cm

- Max. Distanz: 300 m
- Hersteller-Nr.: CE775
- EAN Code: 4710423778511
- Gewicht: 2,710 kg
- Höhe Verpackung: 0,210 m
- Typ 1: KVM Extender
- Typ 2: VGA Extender Bundle
- Verpackungsvolumen: 0,0067 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,325 m
- Breite Verpackung: 0,098 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
[support@aten.eu](mailto:support@aten.eu)
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000

Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
KVM-/Audio-/serieller Extender  
Formfaktor  
Extern  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  
Kabelgebunden  
Tastatur-/Mausschnittstelle  
USB  
Max Auflösung  
1920 x 1200 @ 60 Hz  
Maximaler Übertragungsbereich  
300 m  
Leistungsmerkmale  
Anzeige - Bildschirm, 15 KV Electrostatic Discharge Protection  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x USB-Tastatur  
1 x USB-Maus  
2 x VGA - HD-15  
1 x Audio (Ausgang) - mini jack  
1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack  
1 x RS-232 - DB-9  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel  
1 x VGA-Kabel  
Rackmontagesatz  
Mitgeliefert  
Kennzeichnung  
RoHS, WEEE  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Externer Netzadapter  
Abmessungen und Gewicht

Breite  
20 cm  
Tiefe  
7,58 cm  
Höhe  
4,2 cm  
Gewicht  
690 g  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 80% (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder

