

# ATEN CE 775 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 300 m

<b>Artikelnummer</b>	997938983
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN CE 775 Local and Remote Units KVM-/Audio-/serieller Extender USB bis zu 300 m

Produktbeschreibung:

Mit den Dual Head-KVM-Verlängerungen mit Signalkompensation CE775 von ATEN können Sie über eine Zweischirmkonsole auf ein bis zu 300 m entferntes Computersystem zugreifen. Dank der Zweischirmfähigkeit lässt sich das Bild problemlos auf zwei Bildschirmen ausgeben. Die erweiterte PC Wakeup-Funktion ermöglicht die Reaktivierung des lokalen PCs über RS-232 von der entfernten Konsole aus – Sie müssen sich nicht extra zum lokalen PC bewegen, um ihn wieder einzuschalten. Dadurch wird das ständige Hin- und Herlaufen zwischen dem lokalen Computer und der entfernten Konsole vermieden, und die Arbeit somit effizienter und flexibler.

- Zweischirmunterstützung – schließen Sie zwei Bildschirme an, und übertragen Sie das Bild zweier Signalquellen über erschwingliche Kat. 5e-/6-Kabel an einen bis zu 300 m entfernten Ort
- Zweikonsolbetrieb: Erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
- Signalkompensation: Synchronisiert die Kabellängen-bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale automatisch
- PC Wakeup-Unterstützung: Betätigen Sie einfach eine Drucktaste an der entfernten Konsole, um einen lokalen Computer über RS-232 zu reaktivieren
- Verbesserte Bildqualität: Bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
- Regler zur Einstellung der Signalstärke/-kompensation: Ermöglicht die manuelle Anpassung an die Entfernung
- OSD-Bildschirmenü: Bequeme Einstellmöglichkeiten der Bildqualität über die intuitive OSD-Menüführung
- Serieller RS-232-Kanal: Anschlussmöglichkeit für seriell Terminal oder serielle Geräte wie z.B. Touchscreens oder Strichcode-Scanner
- Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlügen)
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen (PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen / Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern)
- Stromverbrauch: 5,3V DC, 4,38W (lokal), 5,3V, 10,27W (remote)
- Umgebung: Betriebstemperatur 0-50°C, Lagertemperatur: -20 - 60°C, Feuchtigkeit 0 -80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physische Eigenschaften: Gehäuse Metall, Gewicht 0,69kg, Abmessungen (LxBxH): 20 x 7,58 x 4,20 cm

- Max. Distanz: 300 m
- Hersteller-Nr.: CE775
- EAN Code: 4710423778511
- Gewicht: 2,710 kg
- Höhe Verpackung: 0,210 m
- Typ 1: KVM Extender
- Typ 2: VGA Extender Bundle
- Verpackungsvolumen: 0,0067 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,325 m
- Breite Verpackung: 0,098 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

KVM-/Audio-/serieller Extender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Tastatur-/Mausschnittstelle

USB

Max Auflösung

1920 x 1200 @ 60 Hz

Maximaler Übertragungsbereich

300 m

Leistungsmerkmale

Anzeige - Bildschirm, 15 KV Electrostatic Discharge Protection

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x USB-Tastatur

1 x USB-Maus

2 x VGA - HD-15

1 x Audio (Ausgang) - mini jack

1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack

1 x RS-232 - DB-9

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel

1 x VGA-Kabel

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Kennzeichnung

RoHS, WEEE

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Abmessungen und Gewicht

Breite  
20 cm  
Tiefe  
7,58 cm  
Höhe  
4,2 cm  
Gewicht  
690 g  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
0 - 80% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x VGA - HD-15, 1 x Audio (Ausgang) - mini jack, 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack, 1 x RS-232 - DB-9, 1 x USB-Maus, 1 x USB-Tastatur
<b>Gewicht</b>	0,69 kg
<b>Netzwerk - Typ</b>	KVM-/Audio-/serieller Extender
<b>KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung</b>	1920 x 1200
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung</b>	60 Hz
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Extern

## Weitere Bilder

