

Philips V-line 271V8AW LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Weiß strukturiert

Artikelnummer 999785710

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Philips V-line 271V8AW LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 75 Hz IPS 250 cd/m² 1000:1 4 ms HDMI VGA Lautsprecher Weiß strukturiert

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9
Panel-Typ IPS Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED
Helligkeit (typisch) 250 cd/m² Blendfreier Bildschirm
Ja Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 75 Hz Bildwinkel,
horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand 0,311 x 0,311 mm Pixeldichte 82 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 83 kHz Vertikaler
Scanbereich 56 - 76 Hz Sichtbare Größe (horizontal) 59,8 cm Sichtbare Größe (vertikal) 33,6 cm Bildschirmdiagonale (cm) 68,6 cm DDC/CI Ja Trübungsrate 25 % Oberflächenhärte 3H sRGB Ja Design Produktfarbe Weiß Multimedia
Eingebaute Lautsprecher Ja Anzahl der Lautsprecher 2 Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Neigungswinkelbereich -5 - 20 ° Menüsprachen Simplified Chinese,
Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian Plug & Play Ja LED-Anzeigen Operation, Stand-by Leistungen VESA Adaptive Sync unterstützt Ja Komponentenvideo-Synchronisation Separate sync, Sync-on-green (SOG) Flimmerfreie Technologie Ja Anschlüsse und Schnittstellen Audioausgang Ja PC Audio-Eingang Ja HDCP Ja HDCP-Version 1.4 Lieferumfang Ständer enthalten Ja Betriebsanleitung Ja Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Fuß) 613 mm Gerätetiefe (inkl. Fuß) 231 mm Gerätehöhe (inkl. Fuß) 456 mm Gewicht (mit Ständer) 3,74 kg Breite (ohne Standfuß) 613 mm Tiefe (ohne Standfuß) 50

mm Höhe (ohne Standfuß) 363 mm Gewicht (ohne Ständer)
3,28 kg Verpackungsdaten Verpackungsbreite 663
mm Verpackungstiefe 131 mm Verpackungshöhe 464
mm Paketgewicht 5,41 kg Energie Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 35,39 W Stromverbrauch (Standby)
0,5 W Stromverbrauch (aus) 0,3 W AC Eingangsspannung
100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Netzteiltyp
Intern Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung -20 -
60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20
- 80 % Höhe bei Betrieb 0 - 3658 m Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m Sonstige Funktionen Außenverkleidungstyp
Texturiert Recyclbares Verpackungsmaterial 100
% Einfach zu lesen Modus Ja LowBlue-Modus Ja Mittlere
Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) 30000
h Bild-Verbesserung SmartImage Behördliche Zulassung CE Mark;
FCC; ICES-003; CB; EAC; TUV Ergo; TUV/GS
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68,6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie
AMD Adaptive-Sync
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:9
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Ppi
82
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit
4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
OSD-Sprachen

Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch

Besonderheiten

Sync-on-Green, SmartContrast, SmartImage, flimmerfreie Technologie, breiter Betrachtungswinkel, EasyRead, sRGB Mode, LowBlue Mode

Farbe

Weiß strukturiert

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,3 cm x 23,1 cm x 45,6 cm - mit Fuß

Gewicht

3,74 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

VGA | HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | Audio Line-In/-Out

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Neigung

Neigungswinkel

-5/+20

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 100 % recycelbare Verpackung

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel

MTBF

30,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EAC, BFR-frei, PVC-free, quecksilberfrei

Schloßstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

35,39 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0,5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0,3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,3 cm - Tiefe: 23,1 cm - Höhe: 45,6 cm - Gewicht: 3,74 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,3 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 36,3 cm - Gewicht: 3,28 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

66,3 cm

Transporttiefe

13,1 cm

Transporthöhe

46,4 cm

Transportgewicht
5,41 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%

Produkteigenschaften

Reaktionszeit	4 ms
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
Schnittstellendetails - Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4), Audio Line-In/-Out, VGA
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	75 Hz
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI
Farbkategorie	Weiß
TFT-Technologie	IPS
Gewicht	3,74 kg
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	HDMI, VGA
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Farbe	Weiß strukturiert

Weitere Bilder

