

Allied Telesis AT SPBD40-13/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul GigE 1000Base-BiDi LC Einzelmodus bis zu 40 km 1310 TX / 1490 RX nm

Artikelnummer	992307642
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis AT SPBD40-13/I SFP Mini-GBIC-Transceiver-Modul GigE 1000Base-BiDi LC Einzelmodus bis zu 40 km 1310 TX / 1490 RX nm

Produktbeschreibung:

Allied Telesis AT SPBD40-13/I - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
- 1GbE - 1000Base-BiDi - LC Single-Modus - bis
zu 40 km - 1310 (TX) /
1490 (RX) nm - für AT x240, CentreCOM AT-GS970EMX/52,
X530-10, X530L-18GHXM-50, CentreCOM SE240 Series
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
1000Base-BiDi
Data Link Protocol
1GbE
Datenübertragungsrate
1.25 Gbps
Optische Wellenlänge
1310 (TX) / 1490 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich
40 km
Leistungsmerkmale
Digital Diagnostics
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-BiDi - LC Single-Modus

Verschiedenes

Kennzeichnung

Plug and Play, UL, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN 60950, IEC 61000-4-3, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, IEC 60825-1, EN 60825-1, EN 60825-2, IEC 60825-2, GR-1089-CORE, VCCI Class B, MSA SFF-8472, ICE 61000-4-2, FDA 21CFR1040.10, MIL-STD-883E, FDA 21CFR1040.11, RoHS 2 (2011/65/EU)

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Allied Telesis AT-StackQS

Allied Telesis AT GS950/18PS V2, GS950/52PS V2, x240-10GHXm, x240-10GTXm, x240-26GHXm, x330-10GTX, x330-20GTX, x530-10GHXm, x530DP-52GHXm, x530L-18GHXm

Allied Telesis CentreCOM AT-GS970EMX/20, AT-GS970EMX/52, AT-GS980EM/11PT, AT-GS980M/52PS, AT-GS980MX/18HSm, AT-GS980MX/52PSM, AT-SH230-28GP, AT-x230-28GP, AT-x230-52GT, AT-x230L-17GT, AT-X530-10GHXM, AT-X530L-18GHXM-50, AT-x530L-28GPX

Allied Telesis CentreCOM SE240 Series AT-SE240-10GHXM, AT-SE240-10GTXM, AT-SE240-26GHXM

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BiDi - LC Single-M
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Netzwerk - Typ	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Netzwerk - Datenübertragungsrate	1,25 Gbps
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul

Weitere Bilder

