

ATEN Laptop USB Console Adapter KVM-Switch 1 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Artikelnummer	991303001
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN Laptop USB Console Adapter KVM-Switch 1 x KVM ports 1 lokaler Benutzer Desktop

Produktbeschreibung:

Verwandeln Sie Ihren Laptop innerhalb weniger Sekunden in eine Konsole.

Der CV211 Laptop USB Console Adapter bietet eine direkte Laptop-an-Computer Verbindung für den schnellen Zugriff auf den Remote Desktop, ohne Software installieren zu müssen. Der CV211 mit hoher Effizienz in einem kompakten Design bietet bidirektionale Dateiübertragungen, Direktasten-Makros, Videoaufnahme und Bildschirmbilder über ein USB 2.0 und VGA-Composite-Kabel.

Die innovative virtuelle Medienfunktion bietet Dateianwendungen, OS Patching und Software Installationen, sowie Diagnoseprüfungen über die intuitive CV211 Benutzeroberfläche (GUI), die eine einfache Bedienung und schnellen Fernzugriff ermöglicht. Die GUI-Konsole kann sowohl automatisch als auch manuell auf die exakte Größe und Auflösung des Desktops des Remote Computers angepasst werden. Damit können Sie den gesamten Desktop des Servers anzeigen, ohne eine Scroll-Leiste benutzen zu müssen. Zudem wird ein Kabelklemmen-Design verwendet, das für ein sauberes Kabelmanagement sorgt, wenn der CV211 benutzt und transportiert wird. Der CV211 wird als tragbares Gerät für den Direktzugriff auf Server zur Fehlerbehebung für IT-Profis empfohlen.

Funktionen und Merkmale:

- USB Console Adapter für direkten Laptop-an-Computer Fernzugriff
- Bidirektionale Dateiübertragungen zwischen lokalem und Remote Computer
- Unterstützt analoge Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
- Virtuelle Medien aktivieren Anwendungen, OS Patching, Software Installationen und Diagnostest
- Videoaufnahme und Bilderfassung des Remote Desktop
- Mouse DynaSync – automatische Synchronisierung der lokalen und Remote Mausbewegungen
- Bildschirmtastatur mit Unterstützung mehrerer Sprachen
- Unterstützt Direktasten-Makros
- Desktop Skalierung – Anwender kann die Größe/Auflösung des Remote Desktop Fensters ändern
- Unterstützt Hot-Plugging
- Plug-and-Play – keine Software Installation erforderlich
- Firmware-Upgrade möglich
- Einzigartiges Kabelklemmen-Design, um Kabel unter Kontrolle zu halten

Spezifikationen:

- Computerverbindungen: 1
- Anschlüsse:
 - Laptop USB Console- (LUC-) Port: 1 x Mini-USB-Buchse (Schwarz)
 - KVM- (Computer) Ports: 1 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) + 1 x VGA-Stecker (Blau)
- LEDs: 1 (Blau)
- Umgebung:
 - Betriebstemperatur: 0 - 40°C
 - Aufbewahrungstemperatur: -20 - 60°C
 - Feuchtigkeit: 0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
- Physikalische Eigenschaften:
 - Gehäuse: Kunststoff
 - Gewicht: 0,13 kg
 - Abmessungen (L x B x H): 7,05 x 5,37 x 3,01 cm

- Hersteller-Nr.: CV211
- EAN Code: 4719264644788
- Kabellänge f. Computer: 1,8 m
- Höhe Verpackung: 0,160 m
- Bauform: Kabelgebunden
- Kabel-Fernbedienung: Nein
- Anzahl CPU: 1
- USB-Spezifikation: USB 2.0
- Typ 1: Konsolenadapter
- Typ 2: Konsolenadapter
- Audio Lautsprecher: Nein
- Audio Mikrofon: Nein
- Anzahl Konsolen: 1
- Erweiterung (Daisy Chain oder Kaskadierung): Nein
- Inkl KVM-Kabelsatz: Fest verbaut
- Max. Auflösung: 1920x1200 / 60Hz
- Video Eingänge je CPU: VGA x1
- Audio Ausgänge je Konsole: Ohne
- Audio je CPU: Ohne
- Peripherie Eingänge je CPU: USB-A Stecker x1
- Bildschirm-Anschlüsse je Konsole: Ohne
- Videoausgänge je Konsole: Ohne
- Peripherie Ausgänge je Konsole: MiniUSB-B Buchse x1
- Mit USB HUB: Nein
- Datenrate: Keine
- Breite Verpackung: 0,059 m
- Verpackungsvolumen: 0,0011 m³
- Länge Verpackung: 0,119 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Gewicht: 0,255 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Gehäusotyp
Desktop
Untertyp
KVM
Ports
1 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, Stromversorgung über USB
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x mini-USB 2.0 Type B
1 x USB 2.0 Type A
1 x VGA HD-15
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Hostkabel
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC Part 15, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Windows 8 / 8.1 / 10
Maße und Gewicht
Breite
5,37 cm
Tiefe
7,05 cm
Höhe
3,01 cm
Gewicht
130 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Bilder

