

Axis P3905-R MK III M12 2.8 MM Mk III.
Typ: IP-Sicherheitskamera Unterstützte
Positionierung: Drinnen
Übertragungstechnik: Kabelgebunden.
Befestigungstyp: Zimmerdecke
Produktfarbe: Schwarz Weiß Formfaktor:
Dome. Mindestbeleuchtung: 0 02 Lux



AXIS P3905-R Mk III kaufen. Robuste 2 MP Überwachungskamera mit PoE, IP66/67 & IK10. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999889256

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Die AXIS P3905-R Mk III von Axis Communications ist auf Langlebigkeit und Leistung im Bereich der Netzwerküberwachungskameras ausgelegt. Sie wurde sowohl für anspruchsvolle Außenumgebungen als auch für sensible Innenbereiche entwickelt und erfüllt strenge Standards wie IP66, IP67 und IK10, um den Betrieb unter extremen Bedingungen von -30°C bis 55°C zu gewährleisten. Mit ihrem 1/2,9-Zoll-PS-RGB-CMOS-Sensor und Forensic WDR nimmt diese Kamera Videos in hoher Qualität auf und bietet mit der Lightfinder-Technologie von Axis auch bei schlechten Lichtverhältnissen hervorragende Ergebnisse. Die Videokomprimierung erfolgt über die Formate H.264 und H.265, die von der Zipstream-Technologie von Axis unterstützt werden, um Bandbreite und Speicherplatz zu optimieren. Sicherheit hat Priorität: Funktionen wie signierte Firmware und sicheres Booten schützen die Integrität des Systems. Die AXIS P3905-R Mk III eignet sich für die Verkehrsüberwachung, den öffentlichen Nahverkehr oder kritische Infrastrukturen und ist für eine zuverlässige Überwachung unter schwierigen Bedingungen ausgelegt.

• Robuste Konstruktion

Die AXIS P3905-R Mk III ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und erfüllt zahlreiche Normen, darunter IEC/EN 60529 IP66 und IP67, die Schutz vor Staub, Wasser und Stößen mit einer IEC/EN 62262 IK10-Einstufung gewährleisten. Dank ihrer robusten Bauweise ist sie sowohl für Innen- als auch für Außeninstallationen geeignet.

• Fortschrittliche Bildgebung

Ausgestattet mit einem 1/2,9-Zoll-PS-RGB-CMOS-Sensor und der Forensic-WDR-Technologie liefert diese Kamera klare, detaillierte Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die Lightfinder-Technologie verbessert die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und stellt sicher, dass wichtige Details in Farbe bis zu 0,04 Lux erfasst werden.

• Effizienter Betrieb

Durch die Unterstützung der Komprimierungsformate H.264 und H.265 optimiert die AXIS P3905-R Mk III die Bandbreite und den Speicherplatz, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen. Die Axis Zipstream-Technologie reduziert den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz durch dynamische Anpassung der Bitrate weiter.

• Verbesserte Sicherheit

Diese Kamera ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie signierter Firmware und sicherem Start ausgestattet, die die Integrität des Betriebssystems gewährleisten. Darüber hinaus bietet sie einen Schutz vor Brute-Force-Verzögerungen und einen sicheren Schlüsselspeicher für die Sicherung kryptografischer Schlüssel.

Produkteigenschaften

Software - Typ	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder, AXIS Video Motion Detection
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.2, TLS 1.3
Gewicht	241 g
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Videoeingang - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kameratyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Farbkategorie	Weiß
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Leistungsaufnahme im Betrieb	2,2 Watt

Weitere Bilder

