

Allied Telesis GIGABIT WEBSMART SWITCH 8XTPOE+ Switch 1 Gbps

Artikelnummer	999424076
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Allied Telesis GIGABIT WEBSMART SWITCH 8XTPOE+ Switch 1 Gbps

Produktbeschreibung:

Managed Web-basiertes ManagementQuality of Service (QoS) SupportAnzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8 Konsolen-Port: RJ-4510BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-TMAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/sPower over Ethernet (PoE)
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 8 Anschlüsse - Smart

Gehäusetyp

Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

PoE-Budget

75 W

Leistung

Switching-Kapazität: 20 Gbit/s | Durchsatz: 14,88 Mpps | Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde |

Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde | Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 Pakete pro Sekunde

Kapazität

VLAN IDs: 4000 | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 | Gepackte Puffergröße: 1,5 MB

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

10KB

Routing Protocol

IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS

Verschlüsselungsalgorithmus

MD5

Authentifizierungsmethode

Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS

Leistungsmerkmale

IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STNP-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-

Client, Neighbor Discovery Protocol (NDP), 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, Management Information Base (MIB) II,

Energieeffizientes Ethernet (EEE), Head-of-line (HOL) Blocking Prevention

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

RAM

256 MB

Flash-Speicher

32 MB

Statusanzeiger

Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ | 2 x 1000Base-X SFP

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil

Leistungsaufnahme im Betrieb

100 Watt

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Gummifüße

Rackmontagesatz

Mitgeliefert

Produktzertifizierungen

CSA, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022, EN55024, FCC, RoHS, VCCI Class A, China RoHS, EU RoHS, EN 62368, UL 62368

Lokalisierung

Europa

Maße und Gewicht

Breite

33 cm

Tiefe

18 cm

Höhe

4,4 cm

Gewicht

1,9 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 90% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur

-25 °C

Max. Lagertemperatur

70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Leistung	Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pak, Switching-Kapazität: 20 Gbit/s, Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.00, Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 P, Durchsatz: 14,88 Mpps
Statusanzeiger	Status
Netzwerk - Typ	Switch
Ports - Typ	10/100/1000 (PoE+)
Ports (zweite) - Typ	1000Base-X
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+, 2 x 1000Base-X SFP
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, An Rack montierbar, Wandmontierbar
Kapazität - Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256, VLAN IDs: 4000, Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Farbkategorie	Grau
Produkttyp	Switch
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Untertyp	Gigabit Ethernet
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Anz. Anschlüsse	8

Weitere Bilder

