

Club 3D USB TYPE-C TO DISPLAYPORT DP80 BIDIRECTIONAL VESA CERTIFIED CABLE 1M/3.28 FT Kabel Digital/Daten Digital/Display/Video 1 m

Artikelnummer	999877609
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Club 3D USB TYPE-C TO DISPLAYPORT DP80 BIDIRECTIONAL VESA CERTIFIED CABLE 1M/3.28 FT Kabel Digital/Daten
Digital/Display/Video 1 m

Produktbeschreibung:

Das Club 3D CAC-1559 USB Tye-C auf DisplayPort 2.1 bidirektionale DP80 Koaxialkabel, 4K240Hz, 8K60Hz oder 10K60Hz St./St. 1 m, ermöglicht den Anschluss Ihres USB Typ-C fähigen (Gaming-)PCs oder Laptops an einen (Ultra) High Resolution Monitor oder ein anderes DisplayPort fähiges Gerät. DisplayPort 2.1 UHBR10/13.5/20 bis zu 80 Gbps, unterstützt auch Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Anzahl von Inline-Audiokanälen auf 32. Es verfügt über einen verriegelbaren DisplayPort-Anschluss, der eine sichere, zuverlässige Verbindung bietet, mit NEUEN Kontaktfingern, die speziell für diese hohen Geschwindigkeiten entwickelt wurden. Drücken Sie einfach den integrierten One-Touch-Verriegelungsknopf, um den Anschluss zu entriegeln. Die weiche UltraFlex-Ummantelung schützt das Kabel vor Knick- und Verformungsschäden.

Technische Details:

Allgemein

Typ

Video-Adapterkabel

Technologie

Koax

Besonderheiten

Support von 8K 60 Hz, bi-direktional, Support von 4K 240 Hz, unterstützt 10K 60 Hz (10.240 x 4320), VESA DP80 Certified, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, 32 Audiokanäle, Forward Error Correction, Knickschutz, Ultra High Bit Rate 10 (UHBR10), Ultra High Bit Rate 13.5 (UHBR13.5), bis zu 80 Gbps Transferrate, Ultra High Bit Rate 20 (UHBR20)

Länge

1 m

Gewicht

59 g

Konnektivität

Anschluss

24 pin USB-C - männlich

Stecker (zweites Ende)

20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet

Verschiedenes

Kennzeichnung

DisplayPort 2.1, FCC, RoHS, EMI, DSC 1.2

Verpackungsdetails

Hängebox

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

14,5 cm

Transporttiefe

4,5 cm

Transporthöhe

14,5 cm

Transportgewicht

109 g

Service und Support

2 Jahre Garantie

Weitere Bilder

