

EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 300 cd/m² 1000:1 14 ms HDMI DisplayPort USB-C Schwarz

Artikelnummer	999700836
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

EIZO ColorEdge CS Series LED-Monitor 61 cm 24" 24.1" sichtbar 1920 x 1200 IPS 300 cd/m² 1000:1 14 ms HDMI DisplayPort USB-C
Schwarz

Produktbeschreibung:

EIZO 61,0 cm 24" CS2400R 16 10 HDMI+DP+USB-C IPS
black retail - Flachbildschirm (TFT/LCD) - 24" - Typ C
Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Diagonalabmessung
61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche
61,1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte
USB 2.0 Hub, USB 3.2 Gen 1 Hub
USB-Spannungsversorgung
70 Watt
Bildschirmtyp
IPS
Seitenverhältnis
16:10
Native Auflösung
1920 x 1200
Pixelpitch
0.27 mm
Ppi
94
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrast
1000:1
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben

Farbraum

100% sRGB

Reaktionszeit

14 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate

23 - 61 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

15 - 76 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Schwedisch, Spanisch, Japanisch

Besonderheiten

HDCP, Digital Uniformity Equalizer (DUE), Zero Bright Pixels, 10-bit-Display

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

55,4 cm x 24,5 cm x 55,1 cm - mit Fuß

Gewicht

8,1 kg

Konnektivität

Schnittstellen

USB-C (HDCP 2.3) | DisplayPort (HDCP 2.3) | HDMI (HDCP 2.3) | USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 70 W) | USB 3.2 Gen 1

Upstream (Typ B) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | 2 x USB 2.0 Downstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

344

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

155 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-C Kabel - 2 m | 1 x HDMI-Kabel - 2 m | 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 2 m

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, TUV S, CB, TUV Ergo, RoHS, WEEE, PSE Mark, cTUVus, VCCI Class B, RCM, CAN ICES-3

Class B

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

19 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

15 Watt

Stromverbrauch (max.)

134 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 55,4 cm - Tiefe: 24,5 cm - Höhe: 55,1 cm - Gewicht: 8,1 kg | Ohne Fuß - Breite: 55,4 cm - Tiefe: 6,4 cm - Höhe: 36,2 cm - Gewicht: 5,1 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80% RH (non-condensing)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C (HDCP 2.3), USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B), 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A), 2 x USB 2.0 Downstream, HDMI (HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (bis zu 70 W)
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Software - Typ	EIZO Quick Color Match, EIZO ColorNavigator 7
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Reaktionszeit	14 ms
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Display - Native Auflösung	1920 x 1200
Größe diagonal (metrisch)	61 cm
Gewicht	8,1 kg
TFT-Technologie	IPS
Display - Diagonale	24 Zoll
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Schwarz
Eingangssignal	HDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

