

LevelOne Medienkonverter Ethernet Fast 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 ST multi-mode bis zu 2 km

Artikelnummer	991099024
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LevelOne Medienkonverter Ethernet Fast 10Base-T 100Base-FX 100Base-TX RJ-45 ST multi-mode bis zu 2 km

Produktbeschreibung:

Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
Multimode-Glasfasern mit ST-Anschluss zur Übertragung
auf bis zu 2 km Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through)
Technologie IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor
verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige
Datenübertragung Kippschalter zur angepassten
Konfiguration Unterstützt Übertragung mit geringer
Zeitverzögerung Unterstützt Übertragung extralanger
Pakete bis 1,6 kB -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
Technische Details:

Design
Eingebaut
Nein
LED-Anzeigen
Activity, Link
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FCC, CE
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Store-and-Forward
Ja
Duplex-System
Full, Half
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt
Ja
Link Loss Return (LLR) unterstützt
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62,5/125 µm
Leistung
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Optischer Kabelverbinder
ST
DC-Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 75 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-10 - 55 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

5 - 90 %

Technische Details

Sustainability certificates

RoHS

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite

235 mm

Verpackungstiefe

125 mm

Verpackungshöhe

55 mm

Paketgewicht

494 g

Verpackungsart

Box

Produkteigenschaften

**Bereitgestellte Schnittstelle -
Schnittstellen**

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x Ethernet 100Base-FX - ST multi-mode

Gewicht

420 g

Statusanzeiger

Link/Aktivität, Stromversorgung

Produkttyp

Medienkonverter

Netzwerk - Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Netzwerk - Typ

Medienkonverter

Netzwerk - Formfaktor

Extern

Weitere Bilder

