

Ubiquiti Protect Türklingel PoE UACC-Chime-PoE

Artikelnummer	999897380
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Die Ubiquiti UACC-CHIME-POE ist eine vielseitige Türklingel, die für die nahtlose Integration in moderne Smart-Home-Umgebungen entwickelt wurde. Dieses Produkt besteht aus haltbarem Polycarbonat und einer Aluminiumlegierung und ist in einem robusten Design untergebracht, das eine Unterputz-Montage ermöglicht, um ein sauberes Aussehen zu gewährleisten und die Bewohner effektiv zu alarmieren, wenn jemand an der Tür ist. Mit einem maximalen Schallpegel von 80 dB wird sichergestellt, dass die Benachrichtigungen in der gesamten Wohnung deutlich zu hören sind. Das Gerät verfügt über eine LED-Anzeige und einen Reset-Knopf zur einfachen Bedienung, was die Fehlersuche erleichtert.

Die Stromversorgung des UACC-CHIME-POE ist dank Power over Ethernet (PoE) einfach und erfordert nur ein einziges Kabel für die Daten- und Stromverbindung. Mit einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 % bis 90 % bietet er zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen. Die Kompatibilität mit der UniFi Protect App erweitert die Funktionalität und bietet ein komplettes Smart Doorbell-Erlebnis, das Komfort und Sicherheit in die Haushalte bringt.

- **Effiziente Stromquelle**

Der UACC-CHIME-POE nutzt Power over Ethernet (PoE) und ermöglicht so eine einfache Verkabelung und Einrichtung, ohne dass separate Netzteile erforderlich sind.

- **Integrierter Lautsprecher und Summer**

Diese Türklingel ist mit einem integrierten Lautsprecher und Summer ausgestattet, so dass der Benutzer akustische Benachrichtigungen erhält, egal ob er zu Hause oder unterwegs ist.

- **Umweltfreundliches Design**

Der aus Polycarbonat und einer Aluminiumlegierung gefertigte Klingelton erfüllt mehrere Normen, darunter Plug-and-Play und WEEE, und spiegelt damit das Engagement für Nachhaltigkeit wider.

- **Smart Home-Kompatibilität**

Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es nahtlos mit der UniFi Protect-App zusammenarbeitet und eine einfache Verwaltung und Anpassung für ein Smart Home-Setup ermöglicht.

- **Wetterbeständige Leistung**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 90 % ist der Gong robust genug, um unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig zu funktionieren.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Farbkategorie	Grau
Unterstützte Hostgeräteplattform	iOS, Android
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

