

HP MT645 G8 R3-7335U 256 GB 8

Artikelnummer 999953044

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

HP MT645 G8 R3-7335U 256 GB 8

Produktbeschreibung:

Erledigen Sie geschäftskritische Aufgaben mit dem leistungsstarken HP Elite mt645 Mobile Thin Client. Ausgestattet mit einem leistungsstarken AMD Ryzen Prozessor und DDR5-Speicher mit erweiterter Sicherheit und Unified Communications-Unterstützung bietet dieses hochwertige virtualisierte Endgerät ein verbessertes Erlebnis für die hybride Belegschaft mit einfachem, skalierbarem Management für die IT.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Mobiler Thin Client - 180°-Scharnierdesign

Betriebssystem

Windows 10 IoT Enterprise - Englisch/Deutsch

Prozessor / Chipsatz

CPU

AMD Ryzen 3 7335U / 3 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

4,3 GHz

Anz. der Kerne

Quad-Core

Cache

L3 - 8 MB

Arbeitsspeicher

RAM

8 GB (1 x 8 GB)

Max. unterstützter RAM-Speicher

16 GB

Technologie

DDR5 SDRAM

Geschwindigkeit

2400 MHz

Nennndrehzahl

2400 MHz
Formfaktor
SO-DIMM 262-Pin
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD PCIe - NVMe Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,56 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, ultraweiter Blickwinkel, schmale Kante
Tastaturname
HP Premium
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon 660M
Videosystemmerkmale
AMD FreeSync
Kamera
Ja - Full HD
Videoauflösungen
1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre
Ton
Dual-Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3247
Audiofunktionen
Ausgang: diskrete Verstärker, Poly Studio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung, spritzwassergeschützt, DuraKeys
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Bluetooth-Klasse
 Klasse 2
 Drahtlos-Controller
 Realtek RTL8852CE - PCI Express Mini Card (M.2)
 Netzwerkschnittstelle
 Gigabit Ethernet
 Besonderheiten
 Dual-Strom (2x2)
 Produktzertifizierungen
 IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k
 Batterie
 Technologie
 3 Zellen Lithium-Polymer
 Kapazität
 48 Wh
 AC-Adapter
 Eingang
 Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
 Ausgang
 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
 Verbindungen & Erweiterung
 Schnittstellendetails
 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
 LAN (RJ-45)
 2 x USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery)
 HDMI
 USB 3.2 Gen 1 (Laden)
 USB 3.2 Gen 1
 Software
 Software inbegriffen
 Microsoft System Center Configuration Manager Standard Server, HP Device Manager, CyberLink Media Suite, HP ThinUpdate, HP Easy Shell, HP USB Port Manager, HP Connection Optimizer, HP Write Manager, HP System Information, HP TPM Configuration Utility, HEVC CODEC, HP Platform Certificate, HP Auto Logon, TTWIN, HP Sure Start
 Verschiedenes
 Farbe
 Hecht-silberfarben
 Integrierte Optionen
 Hall-Sensor, HP Tamper Lock, thermischer Sensor
 Sicherheit
 Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät
 Leistungsmerkmale
 HP Fast Charge
 Diebstahl-/Einbruchschutz
 Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
 Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
 Kensington Nano-Sicherheits-Slot
 Zubehör im Lieferumfang
 HP 65W USB-C AC-Adapter
 Kennzeichnung
 CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FCC, RoHS, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, UL 62368-1, TEC, KES, Zertifiziert mit niedrigem Blaulicht (LBL), Ukrainisches NSoC, EAWU-Konformität, Saudi Arabian Compliance
 Lokalisation
 Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
 Abmessungen und Gewicht
 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
 31,86 cm x 22,43 cm x 1,7 cm
 Gewicht
 1,39 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Schocktoleranz (in Betrieb)

40 g @ 2 ms Sinushalbwellen

Schocktoleranz (nicht in Betrieb)

240 g @ 2 ms Sinushalbwellen

Vibrationstoleranz (in Betrieb)

1.043 g @ RMS (random)

Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)

3.5 g @ RMS (random)

Weitere Bilder

