

DIGITUS CAT 6A Keystone Jack shielded 8 pcs. tool free connection

Artikelnummer 999871961

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Das DIGITUS DN-93617-8 Keystone-Modul bietet eine Verkabelungslösung für zuverlässige Datenübertragung. Dieser modulare Einsatz unterstützt PoE- und PoE+-Funktionen und eignet sich daher für die Stromversorgung von Geräten über dasselbe Kabel, das auch für die Datenübertragung verwendet wird. Dank seines werkzeuglosen Designs ist die Installation schnell und effizient und bietet Platz für 22- bis 26-AWG-Litzendraht für zusätzliche Flexibilität. Das Produkt verfügt über Phosphorbronzkontakte und eine Staubschutzabdeckung, die eine lange Lebensdauer und optimale Leistung in verschiedenen Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 70 °C gewährleisten. Dieses Keystone-Modul entspricht mehreren Industriestandards und ist die erste Wahl für jede Netzwerkkonfiguration, die zuverlässige Verbindungen und Benutzerfreundlichkeit erfordert.

- **Robuste Konstruktion**

Das Keystone-Modul ist auf Langlebigkeit ausgelegt und besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss, was seine Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber üblichen äußeren Einflüssen erhöht.

- **Einhaltung von Standards**

Dieses Produkt entspricht mehreren Konformitätsstandards, darunter IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt, und erfüllt damit die Anforderungen der Branche hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit.

- **Einfache Installation**

Das werkzeuglose Design ermöglicht eine schnelle und problemlose Installation, sodass Benutzer Kabel ohne zusätzliche Werkzeuge anschließen können, was den Verkabelungsprozess vereinfacht.

- **Temperaturbeständigkeit**

Das Produkt arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 70 °C und eignet sich daher für verschiedene Umgebungen, von Büroeinrichtungen bis hin zu Außenanwendungen.

- **Erweiterte Konnektivität**

Ausgestattet mit einem einzigen RJ-45-Buchsenanschluss gewährleistet dieses Modul eine effiziente Datenübertragung und ist mit den Verkabelungsschemata T568A und T568B kompatibel, was eine flexible Installation ermöglicht.

Weitere Bilder

