

Bluewalker USV VI 600 STL Schuko Line Interact Interactive 600VA 360W 2 x Type F outlet

Artikelnummer	996875664
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Bluewalker USV VI 600 STL Schuko Line Interact Interactive 600VA 360W 2 x Type F outlet

Produktbeschreibung:

Merkmale USV-Topologie Line-Interaktiv Ausgangskapazität
 0,6 kVA Ausgangsleistung 360 W Wellenform Sine
 Eingangs-Betriebsspannung (min) 162 V Eingangs-Betriebsspannung
 (max) 290 V Eingangsfrequenz 50/60 Hz Output Frequenz
 50/60 Hz Automatische Spannungsregulierung Ja
 Reaktionszeit 4 ms Effizienz 95,3 % Design Formfaktor
 Tower Produktfarbe Schwarz Kühlung Passiv Display-Typ
 LCD LED-Anzeigen Ja Anschlüsse und Schnittstellen
 AC-Steckertypen Typ F Anzahl der AC-Ausgänge 2
 AC-Ausgänge Anzahl der Typ-F Ausgänge 2 USB Anschluss
 Ja Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Akku/Batterie Batteriekapazität
 7 Ah Akku-/Batteriespannung 12 V Anzahl unterstützter
 Akkus/Batterien 1 Typische Backup-Zeit bei halber
 Belastung 5 min Akkuladezeit 8 h Technische Details
 Warentarifnummer (HS) 85078000 Sonstige Funktionen
 Nominale Ausgang Spannung 230 V
 Technische Details:

Allgemein
 Gerätetyp
 USV - extern
 Stromversorgungsgerät
 UPS-Technologie
 Line-Interactive
 Eingangsspannung
 Wechselstrom 162 - 290 V
 Vorhandene Spannung
 50/60 Hz $\pm$ 1%
 Nötige Frequenz
 50/60 Hz
 Eingangsanschlüsse

1 x Strom CEE 7/7

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

2 x Strom CEE 7/3

Ausgangsspannung

Wechselstrom 230 V $\pm$ 10% - 50/60 Hz

Leistungskapazität

360 Watt / 600 VA

Überspannungsschutz für Datenleitungen

Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung

Überspannungsschutz

Ja

Effizienz

95.3%

Batterie

Menge

1

Bereitgestellte Spannung

12 V

Kapazität

7 Ah

Ladezeit

8 Stunden

Übertragungszeit

4 ms

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle

USB

Verschiedenes

Besonderheiten

LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, Human Interface Device (HID) Support

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite

9,6 cm

Tiefe

28,6 cm

Höhe

13,8 cm

Gewicht

4,3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

14,6 cm

Transporttiefe

32,3 cm

Transporthöhe

20,2 cm

Transportgewicht

4,54 kg

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	360 Watt
UPS-Technologie	Line-Interactive
Steckertyp	Power CEE 7/7
Gewicht	4,3 kg
Leistung (VA)	600 VA
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	2
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Anzahl Stecker	1
Produkttyp	USV

Weitere Bilder

